

Referencia Rápida de Emacs

Navegación, edición, buffers, búsqueda, org mode, paquetes

Navegación

Movimiento del cursor

C-f / C-b	Avanzar / retroceder un carácter
M-f / M-b	Avanzar / retroceder una palabra
C-n / C-p	Línea siguiente / anterior
C-a / C-e	Inicio / fin de línea
M-a / M-e	Inicio / fin de oración
C-v / M-v	Desplazar hacia abajo / arriba una página
M-< / M->	Inicio / fin del buffer
M-g g	Ir al número de línea

Posicionamiento en pantalla

C-l	Recentrar pantalla (ciclo superior/centro/inferior)
C-M-l	Reposicionar ventana heurísticamente

Edición

Kill y Yank (Cortar y Pegar)

C-k	Matar hasta el final de línea
C-w	Matar región (cortar)
M-w	Copiar región
C-y	Yank (pegar)
M-y	Ciclar por el kill ring después de yank
C-d	Eliminar carácter siguiente
M-d	Matar palabra siguiente
M-DEL	Matar palabra anterior

Deshacer y transponer

C-/ or C-_	Deshacer
C-g C-/	Rehacer (deshacer el deshacer)
C-t	Transponer caracteres
M-t	Transponer palabras
C-x C-t	Transponer líneas

Selección

C-SPC	Establecer marca (iniciar selección)
C-x h	Seleccionar todo el buffer
M-h	Seleccionar párrafo
C-x C-x	Intercambiar punto y marca

Buffers y ventanas

Buffers

C-x b	Cambiar a buffer
C-x C-b	Listar todos los buffers
C-x k	Cerrar buffer
C-x LEFT / RIGHT	Buffer anterior / siguiente

Ventanas

C-x 2	Dividir ventana horizontalmente
C-x 3	Dividir ventana verticalmente
C-x 0	Cerrar ventana actual
C-x 1	Cerrar todas las demás ventanas
C-x o	Cambiar a otra ventana
C-x ^	Ampliar ventana verticalmente
C-x {	Encoger ventana horizontalmente

Frames

C-x 5 2	Crear nuevo frame
C-x 5 0	Eliminar frame actual
C-x 5 o	Cambiar a otro frame

Búsqueda y reemplazo

Búsqueda incremental

C-s	Buscar hacia adelante (incremental)
C-r	Buscar hacia atrás (incremental)
C-s C-s	Repetir última búsqueda hacia adelante
C-M-s	Búsqueda de regex hacia adelante
C-M-r	Búsqueda de regex hacia atrás
RET	Salir de la búsqueda en posición actual
C-g	Cancelar búsqueda, volver al inicio

Reemplazo

M-%	Reemplazo con consulta
C-M-%	Reemplazo con consulta por regex
y	Reemplazar esta coincidencia
n	Saltar esta coincidencia
!	Reemplazar todas las restantes
q	Salir del reemplazo

Archivos

Operaciones con archivos

C-x C-f	Abrir archivo
C-x C-s	Guardar buffer actual
C-x C-w	Guardar como (escribir a nuevo archivo)
C-x s	Guardar todos los buffers modificados
C-x C-r	Abrir archivo en solo lectura
C-x i	Insertar contenido de archivo en el punto

Dired (Editor de directorios)

C-x d	Abrir directorio en Dired
d / x	Marcar para eliminar / ejecutar eliminaciones
R	Renombrar / mover archivo
C	Copiar archivo
+	Crear directorio
g	Actualizar listado

Modos

Modos principales

M-x fundamental-mode	Edición de texto plano
M-x text-mode	Texto con relleno y corrector ortográfico
M-x prog-mode	Base para modos de programación
M-x python-mode	Edición e indentación de Python
M-x shell-mode	Shell interactivo en buffer

Modos secundarios útiles

M-x display-line-numbers-mode	Activar/desactivar números de línea
M-x auto-fill-mode	Ajuste automático en la columna de relleno
M-x flyspell-mode	Corrección ortográfica al vuelo
M-x column-number-mode	Mostrar columna en la barra de modo
M-x whitespace-mode	Visualizar espacios en blanco
M-x electric-pair-mode	Cerrar automáticamente paréntesis y comillas

Fundamentos de Org Mode

Estructura

* / ** / ***	Niveles de encabezado 1 / 2 / 3
TAB	Ciclar visibilidad del encabezado
S-TAB	Ciclar visibilidad global
M-RET	Insertar encabezado al mismo nivel
M-LEFT / M-RIGHT	Promover / degradar encabezado
M-UP / M-DOWN	Mover subárbol arriba / abajo

TODO y casillas de verificación

C-c C-t	Ciclar estado TODO
C-c C-d	Establecer fecha límite
C-c C-s	Programar elemento
C-c C-c	Alternar casilla [] / [X]
C-c a	Abrir vista de agenda

Enlaces y exportación

C-c C-l	Insertar / editar enlace
C-c C-o	Abrir enlace en el punto
C-c C-e	Despachador de exportación (HTML, PDF, etc.)

Gestión de paquetes

package.el

M-x list-packages	Explorar paquetes disponibles
i / d / x	Marcar instalar / eliminar / ejecutar
U	Marcar todos los actualizables
M-x package-refresh-contents	Actualizar lista de paquetes

use-package (init.el)

```
(use-package magit
  :ensure t
  :bind ("C-x g" . magit-status))
(use-package company
  :ensure t
  :hook (prog-mode . company-mode))
```

Configuración

Archivos de configuración principales

~/ .emacs.d/init.el	Archivo de configuración principal
~/ .emacs.d/early-init.el	Inicialización temprana (antes de GUI, Emacs 27+)
~/ .emacs.d/custom.el	Configuración escrita por Customize

Configuración común

```
(setq inhibit-startup-screen t)
(tool-bar-mode -1)
(set-face-attribute 'default nil :height 120)
(global-display-line-numbers-mode 1)
(setq make-backup-files nil)
```

Sistema de ayuda

C-h k	Describir atajo de teclado
C-h f	Describir función
C-h v	Describir variable
C-h m	Describir modos actuales
C-h t	Abrir tutorial de Emacs
C-h i	Abrir documentación Info

Referencia Rápida de Emacs

Patrones comunes

Edición rectangular

- C-x SPC** Iniciar modo de marca rectangular
- C-x r k** Matar rectángulo
- C-x r y** Pegar rectángulo
- C-x r t** Reemplazar rectángulo con cadena
- C-x r o** Insertar rectángulo en blanco

Macros

- C-x (** Iniciar grabación de macro
- C-x)** Detener grabación de macro
- C-x e** Ejecutar última macro
- C-u 10 C-x e** Ejecutar macro 10 veces
- M-x name-last-kbd-macro** Nombrar macro para reutilizarla

Shell y evaluación

- M-x shell** Abrir shell en buffer
- M-x eshell** Shell de Emacs Lisp
- M-!** Ejecutar comando shell
- M-x eval-buffer** Evaluar todo el buffer como Elisp
- C-x C-e** Evaluar expresión Elisp antes del punto