

Referencia Rápida de Emmet

Abreviaciones HTML, anidamiento, atributos, atajos CSS

Abreviaciones HTML

Atajos de elementos

div	Crear <div></div>
p	Crear <p></p>
h1	Crear <h1></h1>
a	Crear
img	Crear
input	Crear <input type="text">
btn	Crear <button></button>
link:css	Etiqueta link para hoja de estilos CSS

Boilerplate HTML

! → boilerplate completo HTML5
doc → solo doctype HTML5

Etiquetas implícitas

.class	Resuelve a <div class="class">
ul>.item	Hijo resuelve a <li class="item">
table>.row	Hijo resuelve a <tr class="row">
select>.opt	Hijo resuelve a <option class="opt">

Anidamiento

Operadores de anidamiento

>	Elemento hijo
+	Elemento hermano
^	Subir un nivel
^^	Subir dos niveles

Ejemplos de anidamiento

div>ul>li → elementos hijos anidados
div>p+footer → elementos hermanos
div>p>span^h2 → subir: h2 es hermano de p
div>p>span^^h2 → subir dos veces: h2 hermano de div

Agrupación

Agrupación con paréntesis

div>(header>nav)+main+footer
→ agrupa header>nav como unidad
(div>h2+p)*3
→ repetir estructura agrupada 3 veces

Layout complejo

.container>(header>h1+nav>ul>li*3)+main+footer
→ esqueleto completo de página

Multipliación

Operador de repetición

li*5	Crear 5 elementos
div>p*3	Div con 3 párrafos hijos
ul>li*4>a	Lista con 4 ítems, cada uno con enlace
tr>td*4	Fila de tabla con 4 celdas

Ejemplos de multiplicación

ul>li.item*5 → 5 ítems de lista con clase
table>tr*3>td*4 → tabla 3x4
.row>.col*3>p{Content} → fila de 3 columnas con texto

Numeración

Numeración de ítems (\$)

\$	Número secuencial (1, 2, 3...)
\$\$	Dos dígitos con cero inicial (01, 02...)
\$\$\$	Tres dígitos con ceros iniciales (001, 002...)
@\$3	Iniciar numeración desde 3
\$@-	Numeración inversa (descendente)
\$@-3	Numeración inversa comenzando desde 3

Ejemplos de numeración

li.item*\$3 → item1, item2, item3
li.item\$\$*3 → item01, item02, item03
li.item@\$3*3 → item3, item4, item5

Atributos

ID y clase

#id	Agregar atributo id: <div id="id">
.class	Agregar clase: <div class="class">
.c1.c2	Múltiples clases: class="c1 c2"
#main.container	ID + clase combinados

Atributos personalizados

td[colspan=2] → <td colspan="2">
a[href=#]{Click} → Click
input[type=email placeholder=Email]
div[data-id=\$]*3 → data-id="1", "2", "3"

Texto

Contenido de texto ({})

p{Hello} <p>Hello</p>
a{Click me} Click me
p{Item \$}*3 Item 1, Item 2, Item 3

Texto con anidamiento

p>{Click }+a{here}+{ to continue}
→ <p>Click here to continue</p>
ul>li{Item \$}*4
→ lista con ítems numerados

Abreviaciones CSS

Modelo de caja

m10	margin: 10px;
m10-20	margin: 10px 20px;
p10	padding: 10px;
w100	width: 100px;
w100p	width: 100%;
h50	height: 50px;

Display y posición

d:f	display: flex;
d:g	display: grid;
d:n	display: none;
d:b	display: block;
pos:r	position: relative;
pos:a	position: absolute;

Flexbox

jc:c	justify-content: center;
jc:sb	justify-content: space-between;
ai:c	align-items: center;
fxd:c	flex-direction: column;
fw:w	flex-wrap: wrap;

Tipografía y colores

fz14	font-size: 14px;
fw:b	font-weight: bold;
ta:c	text-align: center;
c:#333	color: #333;
bgc:#fff	background-color: #fff;