

Référence rapide Emmet

Abréviations HTML, imbrication, attributs, raccourcis CSS

Abréviations HTML

Raccourcis d'éléments

div	Crée <div></div>
p	Crée <p></p>
h1	Crée <h1></h1>
a	Crée
img	Crée
input	Crée <input type="text">
btn	Crée <button></button>
link:css	Balise link pour feuille de style CSS

Squelette HTML

!	→ squelette HTML5 complet
doc	→ doctype HTML5 seulement

Balises implicites

.class	Résout en <div class="class">
ul>.item	Enfant résout en <li class="item">
table>.row	Enfant résout en <tr class="row">
select>.opt	Enfant résout en <option class="opt">

Imbrication

Opérateurs d'imbrication

>	Élément enfant
+	Élément frère
^	Remonter d'un niveau
^^	Remonter de deux niveaux

Exemples d'imbrication

div>ul>li	→ éléments enfants imbriqués
div+p+footer	→ éléments frères
div>p>span^h2	→ remonte : h2 est frère de p
div>p>span^^h2	→ remonte deux fois : h2 frère de div

Groupement

Groupement par parenthèses

div>(header>nav)+main+footer	→ groupe header>nav comme une unité
(div>h2+p)*3	→ répète la structure groupée 3 fois

Mise en page complexe

.container>(header>h1+nav>ul>li*3)+main+footer	→ squelette complet d'une page
--	--------------------------------

Multipliation

Opérateur de répétition

li*5	Crée 5 éléments
div>p*3	Div avec 3 paragraphes enfants
ul>li*4>a	Liste avec 4 éléments contenant chacun un lien
tr>td*4	Ligne de tableau avec 4 cellules

Exemples de multiplication

ul>li.item*5	→ 5 éléments de liste avec classe
table>tr*3>td*4	→ grille de tableau 3x4
.row>.col*3>p{Content}	→ ligne 3 colonnes avec texte

Numérotation

Numérotation des éléments (\$)

\$	Numéro séquentiel (1, 2, 3...)
\$\$	Deux chiffres avec zéros (01, 02...)
\$\$\$	Trois chiffres avec zéros (001, 002...)
@\$@	Commencer la numérotation à 3
\$@-	Numérotation inversée (décroissante)
\$@-3	Numérotation inversée à partir de 3

Exemples de numérotation

li.item*\$3	→ item1, item2, item3
li.item\$\$*3	→ item01, item02, item03
li.item@\$*3	→ item3, item4, item5

Attributs

ID et classe

#id	Ajoute l'attribut id : <div id="id">
.class	Ajoute une classe : <div class="class">
.c1.c2	Classes multiples : class="c1 c2"
#main.container	ID + classe combinés

Attributs personnalisés

td[colspan=2]	→ <td colspan="2">
a[href=#]{Click}	→ Click
input[type=email placeholder=Email]	
div[data-id=\$]*3	→ data-id="1", "2", "3"

Texte

Contenu textuel ({})

p{Hello}	<p>Hello</p>
a{Click me}	Click me
p{Item \$}*3	Item 1, Item 2, Item 3

Texte avec imbrication

p>{Click }+a{here}+{ to continue}	
→ <p>Click here to continue</p>	
ul>li{Item \$}*4	
→ liste avec éléments numérotés	

Abréviations CSS

Modèle de boîte

m10	margin: 10px;
m10-20	margin: 10px 20px;
p10	padding: 10px;
w100	width: 100px;
w100p	width: 100%;
h50	height: 50px;

Affichage et position

d:f	display: flex;
d:g	display: grid;
d:n	display: none;
d:b	display: block;
pos:r	position: relative;
pos:a	position: absolute;

Flexbox

jc:c	justify-content: center;
jc:sb	justify-content: space-between;
ai:c	align-items: center;
fd:c	flex-direction: column;
fw:w	flex-wrap: wrap;

Typographie et couleurs

fz14	font-size: 14px;
fw:b	font-weight: bold;
ta:c	text-align: center;
c:#333	color: #333;
bgc:#fff	background-color: #fff;