

Référence rapide Perl

Variables, regex, E/S fichier, références, modules essentiels

Bases

Hello World

```
#!/usr/bin/perl
use strict;
use warnings;
print "Hello, World!\n";
say "Hello, World!"; # with use feature 'say';
```

Exécuter Perl

```
perl script.pl # run a file
perl -e 'print "hi\n"' # run inline
perl -ne 'print' file # process file line by line
```

Commentaires et documentation

```
# single-line comment
=pod
Multi-line POD documentation
=cut
```

Variables

Sigils

\$scalar	Valeur unique (chaîne, nombre, référence)
@array	Liste ordonnée de scalaires
%hash	Paires clé-valeur
\$array[0]	Accéder à un élément de tableau (contexte scalaire)
\$hash{key}	Accéder à une valeur de hash (contexte scalaire)

Variables scalaires

```
my $name = "Perl"; # string
my $version = 5.40; # number
my $count = 42; # integer
my $undef; # undefined (undef)
my $combined = "$name v$version"; # interpolation
```

Contexte

```
my @arr = (1, 2, 3);
my $count = @arr; # scalar context: 3
my @copy = @arr; # list context: (1, 2, 3)
my $len = scalar @arr; # force scalar context
```

Variables spéciales

\$_	Variable par défaut (topic)
@_	Arguments de sous-routine
!	Message d'erreur système
@	Erreur provenant de eval
\$0	Nom du programme
@ARGV	Arguments de la ligne de commande
%ENV	Variables d'environnement

Opérateurs

Opérateurs de comparaison

==, !=, <, >, <=, >=	Comparaison numérique
eq, ne, lt, gt, le, ge	Comparaison de chaînes
<=>	Opérateur spaceship numérique (retourne -1, 0, 1)
cmp	Opérateur spaceship de chaînes
~	Correspondance / liaison regex
!~	Correspondance regex niée

Opérateurs de chaînes

```
my $full = "Hello" . " " . "World"; # concatenation
my $line = "-" x 40; # repetition
my $len = length($full); # 11
```

Opérateurs logiques

&& / and	ET logique (faible priorité: and)
 / or	OU logique (faible priorité: or)
//	Defined-or (retourne gauche si défini)
! / not	NON logique
? :	Conditionnel ternaire

Flux de contrôle

Conditionnelles

```
if ($x > 0) { print "positive\n"; }
elsif ($x == 0) { print "zero\n"; }
else { print "negative\n"; }
print "yes\n" if $condition; # postfix if
print "no\n" unless $condition; # postfix unless
```

Boucles

```
for my $i (0..9) { print "$i\n"; }
foreach my $item (@array) { print "$item\n"; }
while ($line = <STDIN>) { chomp $line; }
until ($done) { last if check(); }
```

Contrôle de boucle

next	Passer à l'itération suivante (comme continue)
last	Quitter la boucle (comme break)
redo	Recommencer l'itération courante
next LABEL	Passer à l'itération suivante de la boucle étiquetée
last LABEL	Quitter la boucle étiquetée

Given / When

```
use feature 'switch';
given ($status) {
    when ("ok") { say "success"; }
    when ("error") { say "failed"; }
    default { say "unknown"; }
}
```

Sous-routines

Sous-routine de base

```
sub greet {
    my ($name) = @_;
    return "Hello, $name!";
}
my $msg = greet("Alice");
```

Paramètres par défaut et nommés

```
sub connect {
    my (%opts) = @_;
    my $host = $opts{host} // "localhost";
    my $port = $opts{port} // 5432;
    return "$host:$port";
}
connect(host => "db.example.com", port => 3306);
```

Références de sous-routines

```
my $double = sub { return $_[0] * 2; };
print $double->(5); # 10
my @sorted = sort { $a <=> $b } @nums;
```

Prototypes et signatures

```
use feature 'signatures';
sub add($a, $b) { return $a + $b; }
sub greet($name, $greeting = "Hello") {
    return "$greeting, $name!";
}
```

Regex

Correspondance

```
if ($str =~ /pattern/) { print "matched\n"; }
if ($str =~ /\d+/) { print "number: $1\n"; }
my @matches = ($str =~ /\w+/g); # all matches
```

Substitution

```
$str =~ s/old/new/; # first occurrence
$str =~ s/old/new/g; # global (all occurrences)
$str =~ s/^\s+|\s+$//g; # trim whitespace
(my $clean = $str) =~ s/\W//g; # non-destructive copy
```

Modificateurs

/i	Insensible à la casse
/g	Global (toutes les correspondances)
/m	Multi-ligne (^ et \$ correspondent aux limites de ligne)
/s	Ligne unique (. correspond aux sauts de ligne)
/x	Étendu (autoriser les espaces et commentaires)

Motifs courants

\d, \D	Chiffre / non-chiffre
\w, \W	Caractère de mot / non-mot
\s, \S	Espace blanc / non-espace
\b	Limite de mot
(? : ...)	Groupe non-capturant
(?<name> ...)	Capture nommée (accès via \${name})

E/S fichier

Ouvrir et lire

```
open(my $fh, '<', 'data.txt') or die "Cannot open: $!";
while (my $line = <$fh>) {
    chomp $line;
    print "$line\n";
}
close($fh);
```

Écrire et ajouter

```
open(my $fh, '>', 'out.txt') or die "Cannot open: $!";
print $fh "Hello\n";
close($fh);
open(my $fh, '>>', 'log.txt') or die "Cannot open: $!";
print $fh "entry\n";
close($fh);
```

Lire le fichier entier

```
use File::Slurp;
my $content = read_file('data.txt');
my @lines = read_file('data.txt', chomp => 1);
```

Tests de fichier

-e \$path	Le fichier existe
-f \$path	Est un fichier normal
-d \$path	Est un répertoire
-r / -w / -x	Lisible / inscriptible / exécutable
-s \$path	Taille du fichier en octets (0 si vide)
-z \$path	Le fichier est de taille nulle

Référence rapide Perl

Tableaux et hashes

Tableaux

```
my @arr = (1, 2, 3, 4, 5);
push @arr, 6;           # append
my $last = pop @arr;   # remove last
my $first = shift @arr; # remove first
unshift @arr, 0;       # prepend
my @slice = @arr[1..3]; # slice
```

Fonctions de tableau

scalar @arr	Nombre d'éléments
push / pop	Ajouter/supprimer à la fin
shift / unshift	Supprimer/ajouter au début
splice(@a, 2, 1)	Supprimer 1 élément à l'index 2
sort @arr	Trier alphabétiquement
reverse @arr	Inverser l'ordre
grep { /pat/ } @arr	Filtrer par motif
map { \$_ * 2 } @arr	Transformer chaque élément
join(',', @arr)	Joindre en chaîne

Hashs

```
my %user = (name => "Alice", age => 30);
$user{email} = "a@b.com"; # add pair
delete $user{age};        # remove pair
my @keys = keys %user;
my @vals = values %user;
```

Itération de hash

```
while (my ($k, $v) = each %hash) {
    print "$k => $v\n";
}
for my $key (sort keys %hash) {
    print "$key: $hash{$key}\n";
}
```

Références

Créer des références

```
my $scalar_ref = \$name;
my $array_ref  = \@arr;
my $hash_ref   = \%hash;
my $anon_arr   = [1, 2, 3]; # anonymous array ref
my $anon_hash  = {a => 1, b => 2}; # anonymous hash ref
```

Déréférencement

```
print $$scalar_ref; # dereference scalar
print $array_ref->[0]; # arrow notation
print $hash_ref->{key}; # arrow notation
my @copy = @$array_ref; # dereference to array
my %copy = %$hash_ref; # dereference to hash
```

Structures de données complexes

```
my @users = (
    { name => "Alice", age => 30 },
    { name => "Bob",   age => 25 },
);
print $users[0]->{name}; # "Alice"
```

Fonction ref()

ref(\$r) eq 'SCALAR'	Référence à un scalaire
ref(\$r) eq 'ARRAY'	Référence à un tableau
ref(\$r) eq 'HASH'	Référence à un hash
ref(\$r) eq 'CODE'	Référence à une sous-routine

Modules

Utiliser des modules

```
use strict;
use warnings;
use List::Util qw(sum max min);
use File::Basename;
use Cwd qw(abs_path);
```

Créer un module

```
# MyModule.pm
package MyModule;
use Exporter 'import';
our @EXPORT_OK = qw(helper);
sub helper { return "help"; }
1; # module must return true
```

Modules noyau courants

List::Util	sum, max, min, reduce, any, all
File::Basename	basename, dirname, fileparse
File::Path	make_path, remove_tree
Getopt::Long	Analyse des options de ligne de commande
JSON	encode_json, decode_json
LWP::Simple	get(\$url) — client HTTP simple
Data::Dumper	Débogage de structures de données
Carp	croak, confess — meilleurs messages d'erreur

CPAN

```
cpan install Module::Name # install from CPAN
cpanm Module::Name       # cpanminus (faster)
perldoc Module::Name     # read module docs
```