

Riferimento Rapido C

Sintassi, puntatori, gestione memoria, essenziali della libreria standard

Basi

Hello World

```
#include <stdio.h>
int main(void) {
    printf("Hello, World!\n");
    return 0;
}
```

Compilazione ed Esecuzione

```
gcc -o app main.c # compila
gcc -Wall -Wextra -std=c17 main.c # rigoroso
./app # esegui
```

Commenti

```
// commento su una riga (C99+)
/* commento
multiriga */
```

Tipi di Dato

Tipi Primitivi

char	1 byte, carattere o intero piccolo
short	Almeno 16 bit
int	Almeno 16 bit (tipicamente 32)
long	Almeno 32 bit
long long	Almeno 64 bit (C99+)
float	IEEE-754 32 bit
double	IEEE-754 64 bit
_Bool / bool	0 o 1 (usare <code><stdbool.h></code> per <code>bool</code>)

Tipi a Larghezza Fissa (`stdint.h`)

int8_t, uint8_t	Esatto 8 bit con/senza segno
int16_t, uint16_t	Esatto 16 bit
int32_t, uint32_t	Esatto 32 bit
int64_t, uint64_t	Esatto 64 bit
size_t	Senza segno, risultato di <code>sizeof</code>

Cast di Tipo

```
int i = (int)3.14; // cast esplicito
double d = (double)5 / 2; // 2.5, non 2
char c = (char)65; // 'A'
```

Controllo del Flusso

If / Else

```
if (x > 0) { printf("positivo\n"); }
else if (x == 0) { printf("zero\n"); }
else { printf("negativo\n"); }
```

Switch

```
switch (choice) {
    case 1: printf("uno\n"); break;
    case 2: printf("due\n"); break;
    default: printf("altro\n");
}
```

Cicli

```
for (int i = 0; i < 10; i++) { }
while (condition) { }
do { } while (condition);
```

Istruzioni di Salto

break	Esce dal ciclo o switch più interno
continue	Salta alla prossima iterazione
return	Esce dalla funzione con valore opzionale
goto label	Salta all'etichetta (usare raramente)

Funzioni

Dichiarazione e Definizione

```
int add(int a, int b); // prototipo
int add(int a, int b) {
    return a + b;
}
```

Puntatori a Funzione

```
int (*op)(int, int) = add;
int result = op(3, 4); // chiama add(3, 4)
typedef int (*MathFn)(int, int);
MathFn fn = add;
```

Funzioni Static

```
// visibile solo in questa unità di traduzione
static int helper(int x) {
    return x * 2;
}
```

Puntatori

Basi dei Puntatori

```
int x = 42;
int *p = &x; // p punta a x
printf("%d\n", *p); // dereferenziamento: 42
*p = 100; // x è ora 100
```

Aritmetica dei Puntatori

```
int arr[] = {10, 20, 30};
int *p = arr;
printf("%d\n", *(p + 1)); // 20
printf("%d\n", p[2]); // 30 (uguale a *(p+2))
```

Pattern Comuni con Puntatori

int *p = NULL	Puntatore null (inizializzare sempre)
void *	Puntatore generico (deve essere castato per usarlo)
const int *p	Puntatore a costante (non può modificare il valore)
int *const p	Puntatore costante (non può essere riassegnato)
int **pp	Puntatore a puntatore (doppia indirizione)

Array e Stringhe

Array

```
int nums[5] = {1, 2, 3, 4, 5};
int matrix[2][3] = {{1,2,3}, {4,5,6}};
int len = sizeof(nums) / sizeof(nums[0]);
```

Funzioni Stringa (`string.h`)

strlen(s)	Lunghezza (escluso terminatore null)
strcpy(dst, src)	Copia stringa (non sicuro, preferire <code>strncpy</code>)
strncpy(dst, src, n)	Copia al massimo n caratteri
strcat(dst, src)	Concatena stringhe
strcmp(a, b)	Confronta: 0 se uguale, <0 o >0 altrimenti
strchr(s, c)	Trova prima occorrenza del carattere
strstr(haystack, needle)	Trova sottostringa

Letterali Stringa

```
char greeting[] = "hello"; // array modificabile
const char *msg = "world"; // puntatore al letterale
char buf[64];
snprintf(buf, sizeof(buf), "%s %s", greeting, msg);
```

Struct

Definizione e Utilizzo

```
struct Point { double x; double y; };
struct Point p = {1.0, 2.0};
printf("(%g, %g)\n", p.x, p.y);
```

Typedef

```
typedef struct {
    char name[50];
    int age;
} Person;
Person p = {"Alice", 30};
```

Puntatori a Struct

```
void set_age(Person *p, int age) {
    p->age = age; // operatore freccia
}
```

Enum e Union

```
enum Color { RED, GREEN, BLUE };
union Data { int i; float f; char c; };
// i membri dell'union condividono la stessa memoria
```

Gestione della Memoria

Allocazione Dinamica (`stdlib.h`)

```
int *arr = malloc(10 * sizeof(int));
if (arr == NULL) { /* gestisci errore */ }
arr = realloc(arr, 20 * sizeof(int));
free(arr);
arr = NULL; // evita puntatore dangling
```

Funzioni di Allocazione

malloc(size)	Alloca memoria non inizializzata
calloc(count, size)	Alloca e inizializza a zero
realloc(ptr, size)	Ridimensiona blocco allocato in precedenza
free(ptr)	Libera la memoria allocata

Errori Comuni

Memory leak	Dimenticare di chiamare <code>free()</code> sulla memoria allocata
Double free	Chiamare <code>free()</code> due volte sullo stesso puntatore
Dangling pointer	Usare il puntatore dopo <code>free()</code> — impostare a NULL
Buffer overflow	Scrivere oltre i limiti allocati

I/O su File

Letture di File

```
FILE *f = fopen("data.txt", "r");
if (!f) { perror("open"); return 1; }
char line[256];
while (fgets(line, sizeof(line), f)) printf("%s", line);
fclose(f);
```

Scrittura su File

```
FILE *f = fopen("out.txt", "w");
fprintf(f, "value: %d\n", 42);
fputs("hello\n", f);
fclose(f);
```

Riferimento Rapido C

Modalità File

"r"	Letture (il file deve esistere)
"w"	Scrittura (tronca o crea)
"a"	Aggiunta (crea se necessario)
"rb", "wb"	Letture / scrittura binaria
"r+"	Letture e scrittura (il file deve esistere)

Preprocessore

Direttive

```
#include <stdio.h> // header di sistema
#include "myheader.h" // header locale
#define PI 3.14159
#define MAX(a, b) ((a) > (b) ? (a) : (b))
```

Compilazione Condizionale

```
#ifdef DEBUG
printf("debug: x = %d\n", x);
#endif
#ifndef HEADER_H /* include guard */
#define HEADER_H /* ... */ #endif
```

Macro Comuni

__FILE__	Nome del file sorgente corrente
__LINE__	Numero di riga corrente
__func__	Nome della funzione corrente (C99+)
__DATE__	Stringa data di compilazione
NULL	Costante puntatore null
sizeof(x)	Dimensione in byte del tipo o variabile