

Riferimento Rapido Emacs

Navigazione, modifica, buffer, ricerca, org mode, pacchetti

Navigazione

Movimento del Курсore

C-f / C-b	Avanti / indietro di un carattere
M-f / M-b	Avanti / indietro di una parola
C-n / C-p	Riga successiva / precedente
C-a / C-e	Inizio / fine riga
M-a / M-e	Inizio / fine frase
C-v / M-v	Scorri giù / su di una pagina
M-< / M->	Inizio / fine buffer
M-g g	Vai al numero di riga

Posizionamento Schermo

C-l	Centra schermo (cicla in alto/centro/basso)
C-M-l	Riposiziona la finestra euristicamente

Modifica

Kill e Yank (Taglia e Incolla)

C-k	Kill fino a fine riga
C-w	Kill regione (taglia)
M-w	Copia regione
C-y	Yank (incolla)
M-y	Cicla nel kill ring dopo yank
C-d	Elimina carattere in avanti
M-d	Kill parola in avanti
M-DEL	Kill parola indietro

Annulla e Trasponi

C-/ o C-_	Annulla
C-g C-/	Ripristina (annulla l'annullamento)
C-t	Trasponi caratteri
M-t	Trasponi parole
C-x C-t	Trasponi righe

Selezione

C-SPC	Imposta marca (inizia selezione)
C-x h	Seleziona tutto il buffer
M-h	Seleziona paragrafo
C-x C-x	Scambia punto e marca

Buffer e Finestre

Buffer

C-x b	Passa a un buffer
C-x C-b	Elenca tutti i buffer
C-x k	Kill (chiudi) buffer
C-x LEFT / RIGHT	Buffer precedente / successivo

Finestre

C-x 2	Dividi finestra orizzontalmente
C-x 3	Dividi finestra verticalmente
C-x 0	Chiudi finestra corrente
C-x 1	Chiudi tutte le altre finestre
C-x o	Passa all'altra finestra
C-x ^	Espandi finestra verticalmente
C-x }	Riduci finestra orizzontalmente

Frame

C-x 5 2	Crea nuovo frame
C-x 5 0	Elimina frame corrente
C-x 5 o	Passa all'altro frame

Ricerca e Sostituzione

Ricerca Incrementale

C-s	Cerca in avanti (incrementale)
C-r	Cerca indietro (incrementale)
C-s C-s	Ripeti ultima ricerca in avanti
C-M-s	Ricerca regex in avanti
C-M-r	Ricerca regex indietro
RET	Esci dalla ricerca nella posizione corrente
C-g	Annulla ricerca, torna all'inizio

Sostituzione

M-%	Sostituisci con conferma
C-M-%	Sostituisci con conferma (regex)
y	Sostituisci questa corrispondenza
n	Salta questa corrispondenza
!	Sostituisci tutte le rimanenti
q	Esci dalla sostituzione

File

Operazioni sui File

C-x C-f	Trova (apri) file
C-x C-s	Salva buffer corrente
C-x C-w	Salva come (scrivi su nuovo file)
C-x s	Salva tutti i buffer modificati
C-x C-r	Apri file in sola lettura
C-x i	Inserisci contenuto file al punto

Dired (Editor Directory)

C-x d	Apri directory in Dired
d / x	Segna per eliminazione / esegui eliminazioni
R	Rinomina / sposta file
C	Copia file
+	Crea directory
g	Aggiorna l'elenco

Modalità

Modalità Principali

M-x fundamental-mode	Modifica testo semplice
M-x text-mode	Testo con riempimento e correttore
M-x prog-mode	Base per le modalità di programmazione
M-x python-mode	Modifica Python e indentazione
M-x shell-mode	Shell interattiva nel buffer

Modalità Minori Utili

M-x display-line-numbers-mode	Alterna numeri di riga
M-x auto-fill-mode	Testo a capo automatico alla colonna di riempimento
M-x flyspell-mode	Correttore ortografico al volo
M-x column-number-mode	Mostra colonna nella riga di modo
M-x whitespace-mode	Visualizza gli spazi bianchi
M-x electric-pair-mode	Chiusura automatica parentesi e virgolette

Basi di Org Mode

Struttura

* / ** / ***	Livelli di intestazione 1 / 2 / 3
TAB	Cicla visibilità intestazione
S-TAB	Cicla visibilità globale
M-RET	Inserisci intestazione allo stesso livello
M-LEFT / M-RIGHT	Promuovi / retrocedi intestazione
M-UP / M-DOWN	Sposta sottostruttura su / giù

TODO e Checkbox

C-c C-t	Cicla stato TODO
C-c C-d	Imposta scadenza
C-c C-s	Pianifica elemento
C-c C-c	Alterna checkbox [] / [X]
C-c a	Apri vista agenda

Link ed Esportazione

C-c C-l	Inserisci / modifica link
C-c C-o	Apri link al punto
C-c C-e	Dispatcher esportazione (HTML, PDF, ecc.)

Gestione Pacchetti

package.el

M-x list-packages	Sfoggia i pacchetti disponibili
i / d / x	Segna installa / elimina / esegui
U	Segna tutti gli aggiornabili
M-x package-refresh-contents	Aggiorna la lista dei pacchetti

use-package (init.el)

```
(use-package magit
  :ensure t
  :bind ("C-x g" . magit-status))
(use-package company
  :ensure t
  :hook (prog-mode . company-mode))
```

Configurazione

File di Configurazione Principali

~/ .emacs.d/init.el	File di configurazione principale
~/ .emacs.d/early-init.el	Iniziativa anticipata (prima della GUI, Emacs 27+)
~/ .emacs.d/custom.el	Impostazioni scritte da Customize

Impostazioni Comuni

```
(setq inhibit-startup-screen t)
(tool-bar-mode -1)
(set-face-attribute 'default nil :height 120)
(global-display-line-numbers-mode 1)
(setq make-backup-files nil)
```

Sistema di Aiuto

C-h k	Descrivi la scorciatoia da tastiera
C-h f	Descrivi la funzione
C-h v	Descrivi la variabile
C-h m	Descrivi le modalità correnti
C-h t	Apri il tutorial di Emacs
C-h i	Apri la documentazione Info

Pattern Comuni

Modifica Rettangolo

C-x SPC	Avvia modalità marca rettangolo
C-x r k	Kill rettangolo
C-x r y	Yank rettangolo
C-x r t	Sostituisce rettangolo con stringa
C-x r o	Inserisci rettangolo vuoto

Riferimento Rapido Emacs

Macro

C-x (Inizia registrazione macro
C-x)	Ferma registrazione macro
C-x e	Esegui ultima macro
C-u 10 C-x e	Esegui macro 10 volte
M-x name-last-kbd-macro	Assegna nome alla macro per riuso

Shell e Eval

M-x shell	Apri shell nel buffer
M-x eshell	Shell Emacs Lisp
M-!	Esegui comando shell
M-x eval-buffer	Valuta l'intero buffer come Elisp
C-x C-e	Valuta espressione Elisp prima del punto