

Riferimento Rapido Emmet

Abbreviazioni HTML, annidamento, attributi, scorciatoie CSS

Abbreviazioni HTML

Scorciatoie Elementi

div	Crea <div></div>
p	Crea <p></p>
h1	Crea <h1></h1>
a	Crea
img	Crea
input	Crea <input type="text">
btn	Crea <button></button>
link:css	Tag link per foglio di stile CSS

Boilerplate HTML

! → boilerplate HTML5 completo
doc → solo doctype HTML5

Tag Impliciti

.class	Diventa <div class="class">
ul>.item	Figlio diventa <li class="item">
table>.row	Figlio diventa <tr class="row">
select>.opt	Figlio diventa <option class="opt">

Annidamento

Operatori di Annidamento

>	Elemento figlio
+	Elemento sibling
^	Sali di un livello
^^	Sali di due livelli

Esempi di Annidamento

div>ul>li → elementi figlio annidati
div+p+footer → elementi sibling
div>p>span^h2 → sali: h2 è sibling di p
div>p>span^^h2 → sali due volte: h2 sibling di div

Raggruppamento

Raggruppamento con Parentesi

div>(header>nav)+main+footer
→ raggruppa header>nav come unità
(div>h2+p)*3
→ ripete la struttura raggruppata 3 volte

Layout Complesso

.container>(header>h1+nav>ul>li*3)+main+footer
→ scheletro completo della pagina

Moltiplicazione

Operatore di Ripetizione

li*5	Crea 5 elementi
div>p*3	Div con 3 paragrafi figlio
ul>li*4>a	Lista con 4 voci, ciascuna con un link
tr>td*4	Riga tabella con 4 celle

Esempi di Moltiplicazione

ul>li.item*5 → 5 voci lista con classe
table>tr*3>td*4 → griglia tabella 3x4
.row>.col*3>p{Content} → riga 3 colonne con testo

Numerazione

Numerazione Elementi (\$)

\$	Numero sequenziale (1, 2, 3...)
\$\$	Due cifre con zero iniziale (01, 02...)
\$\$\$	Tre cifre con zero iniziale (001, 002...)
@\$3	Inizia numerazione da 3
@-	Numerazione inversa (decrescente)
@\$-3	Numerazione inversa iniziando da 3

Esempi di Numerazione

li.item*\$3 → item1, item2, item3
li.item\$\$*3 → item01, item02, item03
li.item@\$*3 → item3, item4, item5

Attributi

ID e Classe

#id	Aggiunge attributo id: <div id="id">
.class	Aggiunge classe: <div class="class">
.c1.c2	Classi multiple: class="c1 c2"
#main.container	ID + classe combinati

Attributi Personalizzati

td[colspan=2] → <td colspan="2">
a[href=#]{Click} → Click
input[type=email placeholder=Email]
div[data-id=\$]*3 → data-id="1", "2", "3"

Testo

Contenuto Testo ({})

p{Hello} <p>Hello</p>
a{Click me} Click me
p{Item \$}*3 Item 1, Item 2, Item 3

Testo con Annidamento

p>{Click }+a{here}+{ to continue}
→ <p>Click here to continue</p>
ul>li{Item \$}*4
→ lista con voci numerate

Abbreviazioni CSS

Box Model

m10	margin: 10px;
m10-20	margin: 10px 20px;
p10	padding: 10px;
w100	width: 100px;
w100p	width: 100%;
h50	height: 50px;

Display e Posizione

d:f	display: flex;
d:g	display: grid;
d:n	display: none;
d:b	display: block;
pos:r	position: relative;
pos:a	position: absolute;

Flexbox

jc:c	justify-content: center;
jc:sb	justify-content: space-between;
ai:c	align-items: center;
fxd:c	flex-direction: column;
fw:w	flex-wrap: wrap;

Tipografia e Colori

fz14	font-size: 14px;
fw:b	font-weight: bold;
ta:c	text-align: center;
c:#333	color: #333;
bgc:#fff	background-color: #fff;