

Jest Riferimento Rapido

Test, matcher, mock, async e snapshot

Configurazione

Installazione

```
npm install --save-dev jest
# package.json: "scripts": { "test": "jest" }
npx jest # run all tests
npx jest --watch # re-run on changes
```

Nomenclatura dei File

***.test.js** File di test (pattern predefinito)
***.spec.js** Pattern di test alternativo
__tests__/_ Directory di test (auto-scoperta)

Esecuzione di Test Specifici

```
npx jest path/to/file.test.js
npx jest --testNamePattern="adds"
npx jest --verbose # detailed output
```

Test di Base

Struttura del Test

```
describe("Calculator", () => {
  test("adds 1 + 2 to equal 3", () => {
    expect(add(1, 2)).toBe(3);
  });
});
```

test vs it

```
test("works correctly", () => { /* ... */ });
it("should work correctly", () => { /* ... */ });
// Both are identical; "it" reads like English
```

Salta e Focalizza

test.skip() Salta questo test
test.only() Esegui solo questo test
describe.skip() Salta l'intera suite
describe.only() Esegui solo questa suite

Matcher

Uguaglianza

.toBe(val) Uguaglianza stretta (===)
.toEqual(val) Uguaglianza profonda (oggetti/array)
.toStrictEqual(val) Profonda + tipo + prop undefined
.not.toBe(val) Nega qualsiasi matcher

Veridicità

.toBeTruthy() Valore truthy
.toBeFalsy() Valore falsy
.toBeNull() Esattamente **null**
.toBeUndefined() Esattamente **undefined**
.toBeDefined() Non **undefined**

Numeri

.toBeGreaterThan(n) Maggiore di n
.toBeLessThanOrEqual(n) Minore o uguale
.toBeCloseTo(0.3, 5) Confronto float (5 cifre)

Stringhe, Array, Oggetti

.toMatch(/regex/) La stringa corrisponde alla regex
.toContain(item) Array/iterabile contiene l'elemento
.toHaveLength(n) Lunghezza dell'array/stringa
.toHaveProperty(key, val) L'oggetto ha la proprietà
.toMatchObject(obj) L'oggetto contiene il sottoinsieme

Test Asincroni

async / await

```
test("fetches data", async () => {
  const data = await fetchData();
  expect(data).toEqual({ id: 1 });
});
```

Promise

```
test("resolves to data", () => {
  return expect(fetchData())
    .resolves.toEqual({ id: 1 });
});
```

Rifiuti

```
test("rejects with error", async () => {
  await expect(fetchBad())
    .rejects.toThrow("Not Found");
});
```

Eccezioni

```
test("throws on invalid input", () => {
  expect(() => validate(null)).toThrow();
  expect(() => validate(null)).toThrow("invalid");
});
```

Mock

Funzioni Mock

```
const fn = jest.fn();
fn("hello");
expect(fn).toHaveBeenCalledWith("hello");
expect(fn).toHaveBeenCalledTimes(1);
```

Valori di Ritorno Mock

```
const fn = jest.fn()
  .mockReturnValue(42)
  .mockReturnValueOnce(99);
fn(); // 99 (first call)
fn(); // 42 (subsequent)
```

Moduli Mock

```
jest.mock("./api");
const { fetchUser } = require("./api");
fetchUser.mockResolvedValue({ name: "Alice" });
```

Matcher per Mock

.toHaveBeenCalled() Chiamato almeno una volta
.toHaveBeenCalledTimes(n) Chiamato esattamente n volte
.toHaveBeenCalledWith(args) Chiamato con argomenti specifici
.toHaveBeenLastCalledWith(args) L'ultima chiamata aveva questi argomenti

Spy

Spiare i Metodi

```
const spy = jest.spyOn(Math, "random")
  .mockReturnValue(0.5);
expect(Math.random()).toBe(0.5);
spy.mockRestore(); // restore original
```

Spiare i Metodi di Oggetti

```
const obj = { greet: (n) => `Hi ${n}` };
const spy = jest.spyOn(obj, "greet");
obj.greet("Alice");
expect(spy).toHaveBeenCalledWith("Alice");
```

Snapshot

Test Snapshot

```
test("renders correctly", () => {
  const tree = renderer.create(<App />).toJSON();
  expect(tree).toMatchSnapshot();
});
```

Snapshot Inline

```
test("formats name", () => {
  expect(formatName("alice"))
    .toMatchInlineSnapshot(`"Alice"`);
});
```

Aggiornamento Snapshot

```
npx jest --updateSnapshot # update all
npx jest --updateSnapshot --testNamePattern="renders"
```

Setup e Teardown

Hook del Ciclo di Vita

```
beforeAll(() => { /* once before all tests */ });
afterAll(() => { /* once after all tests */ });
beforeEach(() => { /* before each test */ });
afterEach(() => { /* after each test */ });
```

Scoping

```
describe("Database", () => {
  beforeEach(() => db.connect());
  afterEach(() => db.disconnect());
  test("reads data", () => { /* ... */ });
});
```

Gli hook dentro describe si applicano solo a quel blocco

Configurazione

jest.config.js

```
module.exports = {
  testEnvironment: "node",
  coverageThreshold: {
    global: { branches: 80, lines: 80 }
  },
};
```

Opzioni Comuni

testEnvironment "node" o "jsdom" (DOM)
roots Directory in cui cercare i test
collectCoverage Abilita il report di copertura
coverageDirectory Directory di output per la copertura
moduleNameMapper Alias percorsi (es. prefisso @/)
transform Trasformazioni file (Babel, TS, ecc.)
setupFilesAfterFramework Esegui setup prima di ogni suite

Copertura

```
npx jest --coverage
npx jest --collectCoverageFrom="src/**/*.js"
```

Jest Riferimento Rapido

Pattern Comuni

Test delle Chiamate API

```
jest.mock("./api");
test("loads users", async () => {
  api.getUsers.mockResolvedValue([{id: 1}]);
  const users = await loadUsers();
  expect(users).toHaveLength(1);
});
```

Mock dei Timer

```
jest.useFakeTimers();
test("delays execution", () => {
  const cb = jest.fn();
  setTimeout(cb, 1000);
  jest.advanceTimersByTime(1000);
  expect(cb).toHaveBeenCalled();
});
```

Test Parametrizzati

```
test.each([
  [1, 1, 2],
  [2, 3, 5],
])("add(%i, %i) = %i", (a, b, expected) => {
  expect(add(a, b)).toBe(expected);
});
```

Matcher Personalizzati

```
expect.extend({
  toBeWithinRange(received, floor, ceil) {
    const pass = received >= floor
      && received <= ceil;
    return { pass, message: () =>
      `expected ${received} in [${floor},${ceil}]` };
  }
});
```