

PHP RIFERIMENTO RAPIDO

Sintassi, array, OOP, database, I/O su file essenziali

Basi

Hello World

```
<?php
echo "Hello, World!\n";
// Il codice PHP deve essere dentro i tag <?php ... ?>
```

Eseguire PHP

```
php script.php # esegui un file
php -r 'echo "hi\n";' # esegui codice inline
php -S localhost:8000 # server di sviluppo integrato
```

Commenti

```
// commento su una riga
# anche su una riga
/* commento
multi-riga */
```

Variabili e Tipi

Variabili

```
$name = "PHP"; // stringa
$version = 8.3; // float
$count = 42; // int
$active = true; // bool
$status = null; // null
```

Verifica del Tipo

gettype(\$x) Restituisce il tipo come stringa
is_string(\$x) Verifica se è una stringa
is_int(\$x) Verifica se è un intero
is_array(\$x) Verifica se è un array
is_null(\$x) Verifica se è null
isset(\$x) Verifica se è impostato e non null
empty(\$x) Verifica se è vuoto (falsy)

Cast dei Tipi

```
$n = (int) "42"; // 42
$s = (string) "3.14"; // "3.14"
$b = (bool) ""; // false
$a = (array) $obj; // oggetto in array
```

Costanti

```
define("MAX_SIZE", 100);
const API_VERSION = "v2";
echo MAX_SIZE; // 100
```

Stringhe

Basi delle Stringhe

```
$name = "World";
echo "Hello, $name!"; // interpolazione variabile
echo "Hello, $name!"; // letterale (senza interpolazione)
echo "Value: {$arr['key']}"; // espressione complessa
```

Funzioni su Stringhe

strlen(\$s) Lunghezza stringa in byte
mb_strlen(\$s) Lunghezza in caratteri (sicura per multibyte)
strtolower(\$s) Converti in minuscolo
strtoupper(\$s) Converti in maiuscolo
trim(\$s) Rimuovi spazi da entrambi i lati
str_replace(a, b, \$s) Sostituisce 'a' con 'b' in '\$s'
substr(\$s, 0, 5) Sottrstringa dalla posizione 0, lunghezza 5

strpos(\$s, 'find') Trova posizione sottostringa (false se non trovata)

explode(' ', \$s) Divide la stringa in array
implode(' ', \$a) Unisce l'array in stringa

Heredoc e Nowdoc

```
$html = <<<HTML
<p>Hello, $name</p>
HTML;
$html = <<<'TEXT'
Nessuna interpolazione qui
TEXT;
```

Array

Indicizzati e Associativi

```
$nums = [1, 2, 3]; // indicizzato
$user = ["name" => "Alice", "age" => 30]; // associativo
$nums[] = 4; // aggiunge in fondo
echo $user["name"]; // accesso
```

Funzioni su Array

count(\$a) Numero di elementi
array_push(\$a, \$v) Aggiunge alla fine
array_pop(\$a) Rimuove e restituisce l'ultimo elemento
array_merge(\$a, \$b) Unisce due array
in_array(\$v, \$a) Verifica se il valore esiste
array_key_exists(\$k, \$a) Verifica se la chiave esiste
array_map(\$fn, \$a) Applica funzione a ogni elemento
array_filter(\$a, \$fn) Filtra elementi per callback
sort(\$a) Ordina in-place (reindizza)
array_keys(\$a) Restituisce tutte le chiavi

Iterazione

```
foreach ($users as $user) { echo $user; }
foreach ($map as $key => $value) {
    echo "$key: $value\n";
}
```

Funzioni

Funzione di Base

```
function add(int $a, int $b): int {
    return $a + $b;
}
echo add(3, 5);
```

Argomenti di Default e Nominati

```
function greet(string $name, string $greeting = "Hello"): string {
    return "$greeting, $name!";
}
greet("Alice");
greet($greeting: "Hi", name: "Bob"); // args nominati (PHP 8+)
```

Funzioni Freccia

```
$double = fn(int $x): int => $x * 2;
$nums = array_map(fn($n) => $n * 10, [1, 2, 3]);
```

Closure

```
$factor = 3;
$multiply = function(int $x) use ($factor): int {
    return $x * $factor;
};
echo $multiply(5); // 15
```

Classi e Oggetti

Definizione di Classe

```
class User {
    public function __construct(
        private string $name,
        private int $age = 0,
    ) {}
    public function greet(): string { return "Hi, {$this->name}"; }
}
```

Ereditarietà e Interfacce

```
interface Printable {
    public function toString(): string;
}
class Admin extends User implements Printable {
    public function toString(): string { return "Admin"; }
}
```

Visibilità

public Accessibile da qualsiasi punto
protected Accessibile dalla classe e dalle sottoclassi
private Accessibile solo all'interno della classe
readonly Può essere assegnato solo una volta (PHP 8.1+)
static Appartiene alla classe, non alle istanze
abstract Deve essere implementato dalla sottoclasse

Trait

```
trait Timestamped {
    public function createdAt(): string {
        return date('Y-m-d H:i:s');
    }
}
class Post { use Timestamped; }
```

Gestione degli Errori

Try / Catch / Finally

```
try {
    $result = riskyOperation();
} catch (InvalidArgumentException $e) {
    echo "Input non valido: " . $e->getMessage();
} catch (Exception $e) {
    echo "Errore: " . $e->getMessage();
} finally { cleanup(); }
```

Eccezioni Personalizzate

```
class ApiException extends RuntimeException {
    public function __construct(string $message, private int $statusCode = 500) {
        parent::__construct($message, $statusCode);
    }
}
```

Null Safety (PHP 8+)

```
$len = $user?->address?->zip; // operatore nullsafe
$name = $input ?? "default"; // null coalescing
$data ??= []; // assegnazione null coalescing
```

I/O su File

Leggi e Scrivi File

```
$content = file_get_contents("data.txt");
file_put_contents("out.txt", $content);
$lines = file("data.txt", FILE_IGNORE_NEW_LINES);
```

Handle di File

```
$f = fopen("log.txt", "a");
fwrite($f, "entry\n");
fclose($f);
```

Funzioni sui File

file_exists(\$path) Verifica se il file esiste
is_dir(\$path) Verifica se il percorso è una directory
mkdir(\$path, 0755, true) Crea directory in modo ricorsivo
unlink(\$path) Elimina un file
glob('*.*txt') Trova file corrispondenti al pattern
realpath(\$path) Risolve il percorso assoluto completo

Database

Connessione PDO

```
$pdo = new PDO(
    "mysql:host=localhost;dbname=app",
    "user", "password",
    [PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION]
);
```

Istruzioni Preparate

```
$stmt = $pdo->prepare("SELECT * FROM users WHERE id = :id");
$stmt->execute(["id" => 42]);
$user = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
```

Insert e Update

```
$stmt = $pdo->prepare("INSERT INTO users (name, email) VALUES
(?, ?)");
$stmt->execute(["Alice", "alice@example.com"]);
$id = $pdo->lastInsertId();
```

Modalità Fetch PDO

fetch() Recupera una riga singola

fetchAll() Recupera tutte le righe
FETCH_ASSOC Restituisce come array associativo
FETCH_OBJ Restituisce come oggetto anonimo
FETCH_CLASS Restituisce come istanza della classe specificata

Funzioni Comuni

JSON

```
$json = json_encode(["name" => "Alice", "age" => 30]);
$data = json_decode($json, true); // true = array associativo
$data = json_decode($json); // oggetto
```

Data e Ora

```
echo date("Y-m-d H:i:s"); // 2026-03-26 12:00:00
$time = strtotime("+1 week");
$date = new DateTime("2026-01-01");
echo $date->format("D, M j"); // Thu, Jan 1
```

Matematica e Casualità

abs(\$n) Valore assoluto
round(\$n, 2) Arrotonda a 2 decimali
ceil(\$n) / floor(\$n) Arrotonda per eccesso / difetto
min(\$a, \$b) / max(\$a, \$b) Minimo / massimo
random_int(1, 100) Intero casuale crittograficamente sicuro

number_format(\$n, 2) Formatta con separatore delle migliaia

Espressioni Regolari

```
$preg_match('/^[a-z]+$/i', $str, $matches);
$preg_match_all('/\d+/', $str, $all);
$result = preg_replace('/\s+/', ' ', $str);
```