

chmod クイックリファレンス

ファイルパーミッション、数値モード・記号モード、特殊ビット、umask

数値モード

8進数パーミッションの桁

4	読み取り (r)
2	書き込み (w)
1	実行 (x)
0	パーミッションなし

3桁の形式

```
chmod 755 file # rwxr-xr-x
chmod 644 file # rw-r--r--
chmod 700 file # rwx-----
chmod 600 file # rw-----
```

桁の計算

7 (4+2+1)	rwx	読み取り、書き込み、実行
6 (4+2)	rw-	読み取り、書き込み
5 (4+1)	r-x	読み取り、実行
4	r--	読み取りのみ
3 (2+1)	-wx	書き込み、実行
2	-w-	書き込みのみ
1	--x	実行のみ
0	---	パーミッションなし

記号モード

構文: [ugoa][+=[rwxXst]

u	ユーザー (オーナー)
g	グループ
o	その他
a	全員 (u+g+o)
+	パーミッションを追加
-	パーミッションを削除
=	パーミッションを設定

記号モードの例

```
chmod u+x file # owner: add execute
chmod g-w file # group: remove write
chmod o=r file # others: set read only
chmod a+r file # all: add read
chmod u+x,g-w,o= file # combined operations
```

よく使うパーミッション

ファイルパーミッションのプリセット

644	rw-r--r--	標準ファイルオーナー rw、その他 r
755	rwxr-xr-x	スクリプト/バイナリオーナー rwx、その他 rx
600	rw-----	プライベートファイルオーナーのみ
400	r-----	読み取り専用プライベート (SSH 鍵)
666	rw-rw-rw-	誰でも書き込み可 (避けること)
777	rwxrwxrwx	全員にフルアクセス (避けること)

クイックリファレンス

```
chmod 644 *.html # web files: owner rw, world r
chmod 755 *.sh # scripts: owner rwx, world rx
chmod 600 ~/.ssh/id_* # SSH keys: owner only
chmod 400 secret.pem # certificate: read-only
```

ディレクトリのパーミッション

ディレクトリにおけるパーミッションの意味

r (4)	ディレクトリの内容一覧 (ls)
w (2)	ディレクトリ内のファイル作成/削除
x (1)	ディレクトリへのアクセス (cd)
rx (5)	一覧表示+アクセス (読み取りの典型)
rwx (7)	フルコントロール

よく使うディレクトリパーミッション

```
chmod 755 dir/ # standard: owner rwx, others rx
chmod 700 dir/ # private: owner only
chmod 750 dir/ # group access: owner rwx, group rx
chmod 1777 /tmp # sticky bit: only owner can delete
```

特殊ビット

Setuid、Setgid、スティッキービット

Setuid (4xxx)	ファイルオーナーとして実行 (例: passwd)
Setgid (2xxx)	ファイルグループとして実行/ディレクトリのグループ継承
スティッキー (1xxx)	オーナーのみがファイルを削除可能 (例: /tmp)

特殊ビットの設定

```
chmod 4755 program # setuid: -rwsr-xr-x
chmod 2755 dir/ # setgid: drwxr-sr-x
chmod 1755 dir/ # sticky: drwxr-xr-t
chmod u+s program # symbolic setuid
chmod g+s dir/ # symbolic setgid
chmod +t dir/ # symbolic sticky bit
```

再帰的変更

再帰的なパーミッション変更

```
chmod -R 755 dir/ # set all to 755 recursively
chmod -R u+rwx dir/ # owner rw, +x on dirs only
chmod -R go-w dir/ # remove group/other write
```

find を使ったファイルとディレクトリの分離

```
# set directories to 755, files to 644
find /path -type d -exec chmod 755 {} +
find /path -type f -exec chmod 644 {} +
```

大文字 X - 条件付き実行ビット

x (小文字)	全ファイルとディレクトリに実行を追加
X (大文字)	ディレクトリおよび既に実行可能なファイルにのみ追加

umask

umask の仕組み

umask	現在の umask を表示
umask 022	ファイル: 644、ディレクトリ: 755
umask 077	ファイル: 600、ディレクトリ: 700
umask 002	ファイル: 664、ディレクトリ: 775

umask の計算

```
# default permission minus umask = effective
# Files: 666 - 022 = 644 (rw-r--r--)
# Dirs: 777 - 022 = 755 (rwxr-xr-x)
umask # display current umask
umask 022 # typical default
umask -S # show in symbolic notation
```

よく使うパターン

日常的なユースケース

Web ルート	chmod -R 755 /var/www/html
設定ファイル	chmod 600 app.conf
SSH ディレクトリ	chmod 700 ~/.ssh
SSH authorized_keys	chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys
共有ディレクトリ	chmod 2775 /shared (setgid)
ログファイル	chmod 640 /var/log/app.log
cron スクリプト	chmod 755 /etc/cron.daily/myjob
一時ディレクトリ	chmod 1777 /tmp (スティッキー)

パーミッションの確認

```
ls -l file.txt # show permissions
ls -ld dir/ # show directory permissions
stat -c '%A %a %n' * # symbolic + numeric + name
getfacl file.txt # show ACLs (if in use)
```