

C++ クイックリファレンス

クラス、テンプレート、STL、スマートポインタ、モダンC++ 必須事項

基礎

Hello World

```
#include <iostream>
int main() {
    std::cout << "Hello, World!" << std::endl;
    return 0;
}
```

コンパイル & 実行

```
g++ -std=c++20 -Wall -o app main.cpp
./app
clang++ -std=c++20 -o app main.cpp
```

変数 & 定数

```
int x = 42;
auto y = 3.14; // type deduction
const int MAX = 100;
constexpr int SIZE = 256; // compile-time constant
```

名前空間

```
namespace math {
    double pi = 3.14159;
}
using namespace std; // use sparingly
using std::cout; // prefer selective
```

クラス

クラスの定義

```
class Rectangle {
    double w_, h_;
public:
    Rectangle(double w, double h) : w_(w), h_(h) {}
    double area() const { return w_ * h_; }
};
```

継承

```
class Shape {
public:
    virtual double area() const = 0; // pure virtual
    virtual ~Shape() = default;
};
// class Circle : public Shape { ... };
```

アクセス指定子

public	どこからでもアクセス可能
protected	クラスおよび派生クラスからアクセス可能
private	クラス内からのみアクセス可能
friend	特定の関数またはクラスにアクセスを許可

特殊メンバー関数

コンストラクタ	MyClass(args) – オブジェクトの初期化
デストラクタ	~MyClass() – リソースのクリーンアップ
コピーコンストラクタ	MyClass(const MyClass&)
ムーブコンストラクタ	MyClass(MyClass&&) – 所有権の転送
コピー代入	operator=(const MyClass&)
ムーブ代入	operator=(MyClass&&)

テンプレート

関数テンプレート

```
template <typename T>
T max_val(T a, T b) {
    return (a > b) ? a : b;
}
auto result = max_val(3, 7); // deduced as int
```

クラステンプレート

```
template <typename T>
class Stack {
    std::vector<T> data_;
public:
    void push(const T& v) { data_.push_back(v); }
};
```

コンセプト (C++20)

```
template <typename T>
concept Numeric = std::integral<T> || std::floating_point<T>;
template <Numeric T>
T add(T a, T b) { return a + b; }
```

STL コンテナ

シーケンスコンテナ

vector<T>	動的配列、高速なランダムアクセス
deque<T>	両端キュー
list<T>	双方向リンクリスト
array<T, N>	固定サイズ配列 (コンパイル時サイズ)
forward_list<T>	単方向リンクリスト

連想コンテナ

map<K, V>	順序付きキーバリューペア (赤黒木)
set<T>	順序付き一意要素
unordered_map<K, V>	ハッシュマップ、平均 O(1) ルックアップ
unordered_set<T>	ハッシュセット、平均 O(1) ルックアップ
multimap<K, V>	順序付き、重複キーを許可

vector の操作

```
std::vector<int> v = {1, 2, 3};
v.push_back(4);
v.emplace_back(5); // construct in place
v.size(); v.empty();
v[0]; v.at(0); // at() has bounds check
```

イテレータ & アルゴリズム

イテレータの使い方

```
std::vector<int> v = {3, 1, 4, 1, 5};
for (auto it = v.begin(); it != v.end(); ++it) {
    std::cout << *it << " ";
}
for (const auto& val : v) { } // range-based for
```

よく使うアルゴリズム

sort(begin, end)	要素を昇順にソート
find(begin, end, val)	値の最初の出現を検索
count(begin, end, val)	値の出現回数をカウント
transform(b, e, out, fn)	各要素に関数を適用
accumulate(b, e, init)	要素を集約 (デフォルトは合計)
reverse(begin, end)	要素の順序を逆にする
unique(begin, end)	連続する重複を削除

Ranges (C++20)

```
namespace rv = std::views;
auto evens = v | rv::filter([](int n){ return n % 2 == 0; })
| rv::transform([](int n){ return n * n; });
```

スマートポインタ

unique_ptr

```
auto p = std::make_unique<int>(42);
std::cout << *p << std::endl;
// auto-deleted when out of scope
// cannot be copied, only moved
```

shared_ptr

```
auto sp = std::make_shared<std::string>("hello");
auto sp2 = sp; // reference count: 2
std::cout << sp.use_count(); // 2
```

比較

unique_ptr<T>	排他的所有権、オーバーヘッドなし
shared_ptr<T>	参照カウントによる共有所有権
weak_ptr<T>	shared_ptr の非所有オブザーバー
make_unique<T>()	unique_ptr の推奨作成方法
make_shared<T>()	shared_ptr の推奨作成方法

ラムダ

ラムダの構文

```
auto add = [](int a, int b) { return a + b; };
int sum = add(3, 4); // 7
```

キャプチャモード

[x]	x を値でキャプチャ (コピー)
 [&x]	x を参照でキャプチャ
[=]	使用中の変数を全て値でキャプチャ
[&]	使用中の変数を全て参照でキャプチャ
[=, &x]	全て値でキャプチャ、x のみ参照
[this]	外側のオブジェクトポインタをキャプチャ

STL とのラムダ

```
std::vector<int> v = {5, 2, 8, 1};
std::sort(v.begin(), v.end(),
    [](int a, int b) { return a > b; }); // descending
auto it = std::find_if(v.begin(), v.end(),
    [](int n) { return n > 3; });
```

文字列 & I/O

std::string

```
std::string s = "hello";
s += " world"; // concatenation
s.substr(0, 5); // "hello"
s.find("world"); // 6 (position)
s.length(); s.empty();
```

文字列変換

std::to_string(42)	数値を文字列に変換
std::stoi(s)	文字列を int に変換
std::stod(s)	文字列を double に変換
std::stol(s)	文字列を long に変換

I/O ストリーム

```
std::cout << "output" << std::endl;
std::cin >> variable;
std::getline(std::cin, line);
```

C++ クイックリファレンス

ファイルI/O

```
std::ofstream out("file.txt");
out << "hello" << std::endl;
std::ifstream in("file.txt");
std::string line;
while (std::getline(in, line)) { }
```

エラーハンドリング

例外

```
try {
    throw std::runtime_error("something failed");
} catch (const std::exception& e) {
    std::cerr << e.what() << std::endl;
} catch (...) { /* unknown error */ }
```

標準例外

std::exception	全標準例外の基底クラス
std::runtime_error	メッセージ付きランタイムエラー
std::logic_error	ロジックエラー (事前条件違反)
std::out_of_range	インデックスまたはイテレータの範囲外
std::invalid_argument	無効な関数引数
std::bad_alloc	メモリ割り当て失敗

noexcept

```
void safe_func() noexcept {
    // guaranteed not to throw
}
bool can_throw = noexcept(safe_func()); // true
```

モダン C++ (17/20)

構造化バインディング (C++17)

```
std::map<std::string, int> m = {"a", 1}, {"b", 2};
for (auto& [key, value] : m) {
    std::cout << key << ": " << value << "\n";
}
```

std::optional (C++17)

```
std::optional<int> find(int id) {
    if (id > 0) return id * 10;
    return std::nullopt;
}
auto val = find(3); // has_value() == true
```

std::variant & std::any (C++17)

```
std::variant<int, std::string> v = "hello";
std::cout << std::get<std::string>(v);
std::any a = 42;
int n = std::any_cast<int>(a);
```

主要なモダン機能

auto	変数と戻り値型の型推論
constexpr	コンパイル時評価
if constexpr	コンパイル時条件分岐 (C++17)
std::span<T>	連続データへの非所有ビュー (C++20)
std::format()	型安全な文字列フォーマット (C++20)
co_await	コルーチンサポート (C++20)