

PHP クイックリファレンス

構文、配列、OOP、データベース、ファイル I/O の基本

基本

Hello World

```
<?php
echo "Hello, World!\n";
// PHP code must be inside <?php ... ?> tags
```

PHP の実行

```
php script.php          # run a file
php -r 'echo "hi\n";'   # run inline code
php -S localhost:8000   # built-in dev server
```

コメント

```
// single-line comment
# also single-line
/* multi-line
   comment */
```

変数と型

変数

```
$name = "PHP";          // string
$version = 8.3;         // float
$count = 42;            // int
$active = true;         // bool
$items = null;          // null
```

型チェック

gettype(\$x)	型を文字列で返す
is_string(\$x)	文字列か確認
is_int(\$x)	整数か確認
is_array(\$x)	配列か確認
is_null(\$x)	null か確認
isset(\$x)	セットされていて null でないか確認
empty(\$x)	空 (falsy) か確認

型キャスト

```
$n = (int) "42";        // 42
$s = (string) 3.14;     // "3.14"
$b = (bool) "";         // false
$a = (array) $obj;      // object to array
```

定数

```
define("MAX_SIZE", 100);
const API_VERSION = "v2";
echo MAX_SIZE;          // 100
```

文字列

文字列の基本

```
$name = "World";
echo "Hello, $name!";   // variable interpolation
echo 'Hello, $name!';   // literal (no interpolation)
echo "Value: {$arr['key']}"; // complex expression
```

文字列関数

strlen(\$s)	バイト単位の文字列長
mb_strlen(\$s)	文字単位の文字列長 (マルチバイト対応)
strtolower(\$s)	小文字に変換
strtoupper(\$s)	大文字に変換
trim(\$s)	両端の空白を削除
str_replace(a, b, \$s)	\$s 内の a を b に置換
substr(\$s, 0, 5)	位置 0 から長さ 5 の部分文字列
strpos(\$s, 'find')	部分文字列の位置を検索 (見つからない場合は false)
explode(' ', \$s)	文字列を配列に分割
implode(' ', \$a)	配列を文字列に結合

ヒアドキュメントと Nowdoc

```
$html = <<<HTML
<p>Hello, $name</p>
HTML;
$raw = <<<'TEXT'
No $interpolation here
TEXT;
```

配列

インデックス配列と連想配列

```
$nums = [1, 2, 3];          // indexed
$user = ["name" => "Alice", "age" => 30]; // associative
$nums[] = 4;                // append
echo $user["name"];         // access
```

配列関数

count(\$a)	要素数
array_push(\$a, \$v)	末尾に追加
array_pop(\$a)	末尾の要素を削除して返す
array_merge(\$a, \$b)	2つの配列をマージ
in_array(\$v, \$a)	値が存在するか確認
array_key_exists(\$k, \$a)	キーが存在するか確認
array_map(\$fn, \$a)	各要素に関数を適用
array_filter(\$a, \$fn)	コールバックで要素をフィルタリング
sort(\$a)	インプレースでソート (再インデックス)
array_keys(\$a)	全キーを返す

反復処理

```
foreach ($users as $user) { echo $user; }
foreach ($map as $key => $value) {
    echo "$key: $value\n";
}
```

関数

基本的な関数

```
function add(int $a, int $b): int {
    return $a + $b;
}
echo add(3, 5);
```

デフォルト値と名前付き引数

```
function greet(string $name, string $greeting = "Hello"): string {
    return "$greeting, $name!";
}
greet("Alice");
greet(greeting: "Hi", name: "Bob"); // named args (PHP 8+)
```

アロー関数

```
$double = fn(int $x): int => $x * 2;
$num = array_map(fn($n) => $n * 10, [1, 2, 3]);
```

クロージャ

```
$factor = 3;
$multiply = function(int $x) use ($factor): int {
    return $x * $factor;
};
echo $multiply(5); // 15
```

クラスとオブジェクト

クラスの定義

```
class User {
    public function __construct(
        private string $name,
        private int $age = 0,
    ) {}
    public function greet(): string { return "Hi, {$this->name}"; }
}
```

継承とインターフェース

```
interface Printable {
    public function toString(): string;
}
class Admin extends User implements Printable {
    public function toString(): string { return "Admin"; }
}
```

可視性

public	どこからでもアクセス可能
protected	クラスとサブクラスからアクセス可能
private	クラス内からのみアクセス可能
readonly	一度だけ代入可能 (PHP 8.1+)
static	インスタンスではなくクラスに属する
abstract	サブクラスで実装必須

トレイト

```
trait Timestamped {
    public function createdAt(): string {
        return date('Y-m-d H:i:s');
    }
}
class Post { use Timestamped; }
```

エラー処理

Try / Catch / Finally

```
try {
    $result = riskyOperation();
} catch (InvalidArgumentException $e) {
    echo "Bad input: " . $e->getMessage();
} catch (Exception $e) {
    echo "Error: " . $e->getMessage();
} finally { cleanup(); }
```

カスタム例外

```
class ApiException extends RuntimeException {
    public function __construct(string $message, private int $statusCode = 500) {
        parent::__construct($message, $statusCode);
    }
}
```

PHP クイックリファレンス

Null 安全 (PHP 8+)

```
$len = $user?->address?->zip; // nullsafe operator
$name = $input ?? "default"; // null coalescing
$data ??= []; // null coalescing assignment
```

ファイル I/O

ファイルの読み書き

```
$content = file_get_contents("data.txt");
file_put_contents("out.txt", $content);
$lines = file("data.txt", FILE_IGNORE_NEW_LINES);
```

ファイルハンドル

```
$f = fopen("log.txt", "a");
fwrite($f, "entry\n");
fclose($f);
```

ファイル関数

file_exists(\$path)	ファイルが存在するか確認
is_dir(\$path)	パスがディレクトリか確認
mkdir(\$path, 0755, true)	ディレクトリを再帰的に作成
unlink(\$path)	ファイルを削除
glob('*.*txt')	パターンに一致するファイルを検索
realpath(\$path)	完全な絶対パスを解決

データベース

PDO 接続

```
$pdo = new PDO(
    "mysql:host=localhost;dbname=app",
    "user", "password",
    [PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION]
);
```

プリペアドステートメント

```
$stmt = $pdo->prepare("SELECT * FROM users WHERE id = :id");
$stmt->execute([':id' => 42]);
$user = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
```

挿入と更新

```
$stmt = $pdo->prepare("INSERT INTO users (name, email) VALUES
(?, ?)");
$stmt->execute(["Alice", "alice@example.com"]);
$id = $pdo->lastInsertId();
```

PDO のフェッチモード

fetch()	1 行取得
fetchAll()	全行取得
FETCH_ASSOC	連想配列として返す
FETCH_OBJ	匿名オブジェクトとして返す
FETCH_CLASS	指定クラスのインスタンスとして返す

よく使う関数

JSON

```
$json = json_encode(["name" => "Alice", "age" => 30]);
$data = json_decode($json, true); // true = assoc array
$data = json_decode($json); // object
```

日付と時刻

```
echo date("Y-m-d H:i:s"); // 2026-03-26 12:00:00
$ts = strtotime("+1 week");
$dt = new DateTime("2026-01-01");
echo $dt->format("D, M j"); // Thu, Jan 1
```

数学とランダム

abs(\$n)	絶対値
round(\$n, 2)	小数点以下 2 桁に丸め
ceil(\$n) / floor(\$n)	切り上げ / 切り捨て
min(\$a, \$b) / max(\$a, \$b)	最小値 / 最大値
random_int(1, 100)	暗号的に安全なランダム整数
number_format(\$n, 2)	千の区切り付きでフォーマット

正規表現

```
preg_match('/^[a-z]+$/i', $str, $matches);
preg_match_all('/\d+/', $str, $all);
$result = preg_replace('/\s+/', ' ', $str);
```