

EMACS 빠른 참조

탐색, 편집, 버퍼, 검색, org mode, 패키지

탐색

커서 이동

C-f / C-b 앞/뒤로 한 문자
M-f / M-b 앞/뒤로 한 단어
C-n / C-p 다음/이전 줄
C-a / C-e 줄 시작/끝
M-a / M-e 문장 시작/끝
C-v / M-v 한 페이지 아래/위로 스크롤
M-< / M-> 버퍼 시작/끝
M-g 줄 번호로 이동

화면 위치 조정

C-l 화면 재중앙 (상단/중앙/하단 순환)
C-M-l 휴리스틱 방식으로 창 재배치

편집

Kill & Yank (잘라내기 & 붙여넣기)

C-k 줄 끝까지 Kill
C-w 영역 Kill (잘라내기)
M-w 영역 복사
C-y Yank (붙여넣기)
M-y Yank 후 Kill 링 순환
C-d 앞 문자 삭제
M-d 앞 단어 Kill
M-DEL 뒤 단어 Kill

실행 취소 & 전지

C-/ or C-_~ 실행 취소
C-g C-/ 다시 실행 (취소 되돌리기)
C-t 문장 전지
M-t 단어 전지
C-x C-t 줄 전지

선택

C-SPC 마크 설정 (선택 시작)
C-x h 버퍼 전체 선택
M-h 단락 선택
C-x C-x 포인트와 마크 교환

버퍼 & 창

버퍼

C-x b 버퍼 전환
C-x C-b 모든 버퍼 목록
C-x k 버퍼 닫기
C-x LEFT / RIGHT 이전/다음 버퍼

창

C-x 2 창 개수 분할
C-x 3 새 창으로 분할
C-x 0 현재 창으로 닫기
C-x 1 다른 창으로 전환
C-x A 창 제목 확장
C-x I 창 제목 축소

프레임

C-x 5 2 새 프레임 생성
C-x 5 0 현재 프레임으로
C-x 5 o 다른 프레임으로 전환

검색 & 지원

중분 검색

C-s 앞으로 검색 (중분)
C-r 뒤로 검색 (중분)
C-s C-s 마지막 검색 앞으로 반복
C-M-s 전단어 앞으로 검색
C-M-r 전단어 뒤로 검색
RET 현재 위치에서 검색 종료
C-g 검색 취소, 시작 위치로 복귀

치환

M-% 쿼리 치환
C-M-% 정규식 쿼리 치환
y 현재 위치 치환
n 현재 위치 건너뛰기
! 나머지 모두 치환
q 치환 종료

파일

파일 작업

C-x C-f 파일 찾기 (열기)
C-x C-s 현재 버퍼 저장
C-x C-w 다른 이름으로 저장
C-x s 수정된 모드 버퍼 저장
C-x C-x 열기 전용으로 파일 열기
C-x i 포인트에 파일 내용 삽입

Dired (디렉터리 편집기)

C-x d Dired로 디렉터리 열기
d / x 삭제 플래그 / 삭제 실행
R 파일 이름 변경 / 이동
C 파일 복사
+ 디렉터리 생성
g 목록 새로고침

모드

주모드

M-x fundamental-mode 일반 텍스트 편집
M-x text-mode 채우기 및 맞춤법 포함 텍스트
M-x prog-mode 프로그래밍 모드 기반

M-x python-mode Python 편집 및 들여쓰기
M-x shell-mode 버퍼 내 대화형 셸

유용한 보조 모드

M-x display-line-numbers-mode 줄 번호 도구
M-x auto-fill-mode 채우기 열에서 자동 줄바꿈
M-x flyspell-mode 실시간 맞춤법 검사
M-x column-number-mode 문맥 줄에 열 번호 표시
M-x whitespace-mode 문맥 시각화
M-x electric-pair-mode 괄호 및 따옴표 자동 닫기

Org Mode 기본

구조

*** / ** / ***** 제목 레벨 1 / 2 / 3
TAB 제목 가시성 순환
S-TAB 전체 가시성 순환
M-RET 같은 레벨 제목 삽입
M-LEFT / M-RIGHT 제목 레벨 올리기 / 내리기
M-UP / M-DOWN 서브트리 위 / 아래로 이동

TODO & 체크박스

C-c C-t TODO 상태 순환
C-c C-d 마감기한 설정
C-c C-s 일정 예약
C-c C-c 체크박스 [] / (X) 토글
C-c a 일정 뷰 열기

링크 & 내보내기

C-c C-l 링크 삽입 / 편집
C-c C-o 포인트의 링크 열기
C-c C-e 내보내기 디스패처 (HTML, PDF 등)

패키지 관리

package.el

M-x list-packages 사용 가능한 패키지 탐색
i / d / x 설치 / 삭제 표시 / 실행
U 업데이트 가능한 모두 표시
M-x package-refresh-contents 패키지 목록 새로고침

use-package (init.el)

```
(use-package magit
  :ensure t
  :bind ("C-x g" . magit-status))
(use-package company
  :ensure t
  :hook (prog-mode . company-mode))
```

설정

주요 설정 파일

~/ .emacs.d/init.el 메인 설정 파일
~/ .emacs.d/early-init.el 초기 초기화 (GUI 이전, Emacs 27+)
~/ .emacs.d/custom.el Customize로 작성된 설정

공통 설정

```
(setq inhibit-startup-screen t)
(tool-bar-mode -1)
(set-face-attribute 'default nil :height 120)
(global-display-line-numbers-mode 1)
(setq make-backup-files nil)
```

도움말 시스템

C-h k 키 바인딩 설명
C-h f 함수 설명
C-h v 변수 설명
C-h m 현재 모드 설명
C-h t Emacs 튜토리얼 열기
C-h i Info 문서 열기

일단패턴

사각형 편집

C-x SPC 사각형 마크 모드 시작
C-x r k 사각형 Kill
C-x r y 사각형 Yank
C-x r t 사각형을 문자열로 치환
C-x r o 빈 사각형 삽입

매크로

C-x (매크로 녹화 시작
C-x) 매크로 녹화 중지
C-x e 마지막 매크로 실행
C-u 10 C-x e 매크로 10회 실행
M-x name-last-kbd-macro 재사용을 위한 매크로 이름 지정

셸 & 평가

M-x shell 버퍼 내 셸 열기
M-x eshell Emacs Lisp 셸
M-! 셸 명령 실행
M-x eval-buffer 버퍼 전체를 Elisp로 평가
C-x C-e 포인트 앞 Elisp 표현식 평가