REFERÊNCIA RÁPIDA GITLAB CI/CD

Pipelines, jobs, stages, variáveis, artifacts, ambientes

Fundamentos de Pipeline

Como Pipelines Funcionam

`Pipeline`	Container de nível superior; um por commit/gatilho
`Stage`	Grupo de jobs que rodam em paralelo
`Job`	Tarefa única (script) dentro de um stage
`Runner`	Agente que executa jobs

Acionando Pipelines

`Push to branch`	Automático (padrão)
`Merge request`	Via workflow:rules ou only: merge_requests
`Schedule`	CI/CD → Schedules nas configurações do projeto
`API`	POST /projects/:id/trigger/pipeline
`Manual`	Botão Run Pipeline no menu CI/CD

.gitlab-ci.yml

Configuração Mínima

```
stages: [build, test, deploy]
build-job:
  stage: build
  script: echo "Compiling..."
```

Palavras-chave Globais

`stages`	Definir ordem dos stages
`default`	Valores padrão para todos os jobs
`variables`	Variáveis CI/CD globais
`workflow`	Controlar quando pipelines são criados
`include`	Importar arquivos YAML externos

Incluir Templates

```
include:
  - template: Auto-DevOps.gitlab-ci.yml
  - local: .ci/lint.yml
  - project: 'group/shared-ci'
    file: '/templates/deploy.yml'
```

Jobs

Definição de Job

```
test-unit:
  stage: test
  image: node:20
  script:
    - npm ci
    - npm test
```

Palavras-chave de Job

`script`	Comandos shell a executar (obrigatório)
`before_script`	Comandos antes do script principal
`after_script`	Comandos após (mesmo em falha)
`image`	Imagem Docker para o job
`rules`	Condições para inclusão do job
`needs`	Dependências DAG (pular ordem de stage)
`allow_failure`	Pipeline continua se job falhar
`retry`	Contagem de retry automático (0-2)
`timeout`	Duração máxima do job

Rules

```
deploy:
  rules:
    - if: '$CI_COMMIT_BRANCH == "main"'
      when: manual
    - if: '$CI_PIPELINE_SOURCE == "merge_request_event"'
      when: never
    - when: on_success
```

Stages

Ordem dos Stages

```
stages:
  - lint
  - build
  - test
  - deploy
```

Stages Padrão

`.pre`	Sempre executa primeiro
`build`	Stage padrão 1
`test`	Stage padrão 2
`deploy`	Stage padrão 3
`.post`	Sempre executa por último

DAG com needs

```
test-api:
  stage: test
  needs: ["build-api"]    # skip waiting for full stage
test-web:
  stage: test
  needs: ["build-web"]    # runs as soon as build-web done
```

Variáveis

Definindo Variáveis

```
variables:
  NODE_ENV: "production"
  DB_HOST: "postgres"
job:
  variables:
    NODE_ENV: "test"      # job-level override
```

Variáveis Predefinidas

`CI_COMMIT_SHA`	Hash completo do commit
`CI_COMMIT_BRANCH`	Nome da branch
`CI_COMMIT_TAG`	Nome da tag (se pipeline de tag)
`CI_PIPELINE_ID`	ID único do pipeline
`CI_PROJECT_DIR`	Caminho de checkout do repositório
`CI_MERGE_REQUEST_IID`	Número do MR (apenas pipelines de MR)
`CI_REGISTRY_IMAGE`	Caminho da imagem no registro de containers

Protegidas e Mascaradas

`Protected`	Disponível apenas em branches/tags protegidas
`Masked`	Ocultas nos logs do job
`File`	Escrita em arquivo temporário; caminho na variável

Artifacts

Salvando Artifacts

```
build:
  script: npm run build
  artifacts:
    paths: [dist/]
    expire_in: 1 week
```

Tipos de Artifact

`paths`	Arquivos/diretórios para armazenar
`exclude`	Padrões a ignorar
`expire_in`	Auto-excluir após duração
`reports:junit`	XML JUnit para resumo de testes no MR
`reports:coverage_report`	Visualização de cobertura Cobertura

Relatório JUnit

```
test:
  script: pytest --junitxml=report.xml
  artifacts:
    reports:
      junit: report.xml
```

Cache

Cacheando Dependências

```
test:
  cache:
    key: ${CI_COMMIT_REF_SLUG}
    paths: [node_modules/]
  script: npm ci && npm test
```

Cache vs Artifacts

`Cache`	Acelerar jobs; não garantido; reutilização por chave
`Artifacts`	Passar arquivos entre jobs/stages; garantido

Políticas de Cache

`pull-push`	Baixar + enviar (padrão)
`pull`	Apenas baixar (mais rápido para consumidores)
`push`	Apenas enviar (para produtores)

Ambientes

Definindo Ambientes

```
deploy-staging:
  stage: deploy
  environment:
    name: staging
    url: https://staging.example.com
  script: ./deploy.sh staging
```

Recursos de Ambiente

`name`	Nome do ambiente (exibido na UI)
`url`	Link para a app implantada
`on_stop`	Job a executar quando o ambiente é parado
`auto_stop_in`	Parar automaticamente após duração
`action: stop`	Marca job como ação de parada

Review Apps

```
review:
  environment:
    name: review/$CI_COMMIT_REF_SLUG
    url: https://$CI_COMMIT_REF_SLUG.example.com
    on_stop: stop-review
    auto_stop_in: 1 week
```

Docker

Construir e Publicar Imagem

```
build-image:
  image: docker:24
  services: [docker:24-dind]
  script:
    - docker login -u $CI_REGISTRY_USER -p $CI_REGISTRY_PASSWORD
$CI_REGISTRY
    - docker build -t $CI_REGISTRY_IMAGE:$CI_COMMIT_SHA .
    - docker push $CI_REGISTRY_IMAGE:$CI_COMMIT_SHA
```

Services (Containers Sidecar)

```
test:
  image: python:3.12
  services:
    - postgres:16
    - redis:7
  variables:
    POSTGRES_DB: testdb
    POSTGRES_PASSWORD: secret
```

Docker-in-Docker

`docker:24-dind`	Imagem do serviço DinD
`DOCKER_TLS_CERTDIR`	Definir como '/certs' ou '' para configuração TLS
`DOCKER_HOST`	tcp://docker:2376 (TLS) ou :2375

Padrões Comuns

Monorepo (changes)

```
test-api:
  rules:
    - changes: [api/**/*]
test-web:
  rules:
    - changes: [web/**/*]
```

Portão Manual de Deploy

```
deploy-prod:
  stage: deploy
  when: manual
  rules:
    - if: '$CI_COMMIT_BRANCH == "main"'
```

Matrix Paralela

```
test:
  parallel:
    matrix:
      - PYTHON: ["3.10", "3.11", "3.12"]
        DB: ["postgres", "sqlite"]
  script: tox -e py${PYTHON}-${DB}
```