

Referência Rápida de PHP

Sintaxe, arrays, OOP, banco de dados, E/S de arquivos

Básico

Hello World

```
<?php
echo "Hello, World!\n";
// PHP code must be inside <?php ... ?> tags
```

Executar PHP

```
php script.php          # run a file
php -r 'echo "hi\n";'   # run inline code
php -S localhost:8000   # built-in dev server
```

Comentários

```
// single-line comment
# also single-line
/* multi-line
comment */
```

Variáveis e Tipos

Variáveis

```
$name = "PHP";          // string
$version = 8.3;         // float
$count = 42;            // int
$active = true;         // bool
$items = null;          // null
```

Verificação de Tipo

gettype(\$x)	Retorna o tipo como string
is_string(\$x)	Verificar se é string
is_int(\$x)	Verificar se é inteiro
is_array(\$x)	Verificar se é array
is_null(\$x)	Verificar se é nulo
isset(\$x)	Verificar se está definido e não é nulo
empty(\$x)	Verificar se é vazio (falsy)

Conversão de Tipo

```
$n = (int) "42";        // 42
$s = (string) 3.14;     // "3.14"
$b = (bool) "";         // false
$a = (array) $obj;      // object to array
```

Constantes

```
define("MAX_SIZE", 100);
const API_VERSION = "v2";
echo MAX_SIZE;         // 100
```

Strings

Noções Básicas de Strings

```
$name = "World";
echo "Hello, $name!"; // variable interpolation
echo 'Hello, $name!'; // literal (no interpolation)
echo "Value: {$arr['key']}"; // complex expression
```

Funções de String

strlen(\$s)	Comprimento em bytes
mb_strlen(\$s)	Comprimento em caracteres (seguro para multibyte)
strtolower(\$s)	Converter para minúsculas
strtoupper(\$s)	Converter para maiúsculas
trim(\$s)	Remover espaços das extremidades
str_replace(a, b, \$s)	Substituir a por b em \$s
substr(\$s, 0, 5)	Substring da posição 0, comprimento 5
strpos(\$s, 'find')	Encontrar posição de substring (false se não encontrado)
explode(' ', \$s)	Dividir string em array
implode(' ', \$a)	Juntar array em string

HereDoc e NowDoc

```
$html = <<<HTML
<p>Hello, $name</p>
HTML;
$raw = <<<'TEXT'
No $interpolation here
TEXT;
```

Arrays

Indexados e Associativos

```
$nums = [1, 2, 3];          // indexed
$user = ["name" => "Alice", "age" => 30]; // associative
$nums[] = 4;                // append
echo $user["name"];         // access
```

Funções de Array

count(\$a)	Número de elementos
array_push(\$a, \$v)	Acréscimo ao final
array_pop(\$a)	Remover e retornar o último elemento
array_merge(\$a, \$b)	Mesclar dois arrays
in_array(\$v, \$a)	Verificar se valor existe
array_key_exists(\$k, \$a)	Verificar se chave existe
array_map(\$fn, \$a)	Aplicar função a cada elemento
array_filter(\$a, \$fn)	Filtrar elementos por callback
sort(\$a)	Ordenar no lugar (reindexar)
array_keys(\$a)	Retornar todas as chaves

Iteração

```
foreach ($users as $user) { echo $user; }
foreach ($map as $key => $value) {
    echo "$key: $value\n";
}
```

Funções

Função Básica

```
function add(int $a, int $b): int {
    return $a + $b;
}
echo add(3, 5);
```

Argumentos Padrão e Nomeados

```
function greet(string $name, string $greeting = "Hello"): string {
    return "$greeting, $name!";
}
greet("Alice");
greet(greeting: "Hi", name: "Bob"); // named args (PHP 8+)
```

Arrow Functions

```
$double = fn(int $x): int => $x * 2;
$num = array_map(fn($n) => $n * 10, [1, 2, 3]);
```

Closures

```
$factor = 3;
$multiply = function(int $x) use ($factor): int {
    return $x * $factor;
};
echo $multiply(5); // 15
```

Classes e Objetos

Definição de Classe

```
class User {
    public function __construct(
        private string $name,
        private int $age = 0,
    ) {}
    public function greet(): string { return "Hi, {$this->name}"; }
}
```

Herança e Interfaces

```
interface Printable {
    public function toString(): string;
}
class Admin extends User implements Printable {
    public function toString(): string { return "Admin"; }
}
```

Visibilidade

public	Acessível de qualquer lugar
protected	Acessível da classe e subclasses
private	Acessível apenas dentro da classe
readonly	Pode ser atribuído apenas uma vez (PHP 8.1+)
static	Pertence à classe, não às instâncias
abstract	Deve ser implementado pela subclasse

Traits

```
trait Timestamped {
    public function createdAt(): string {
        return date('Y-m-d H:i:s');
    }
}
class Post { use Timestamped; }
```

Tratamento de Erros

Try / Catch / Finally

```
try {
    $result = riskyOperation();
} catch (InvalidArgumentException $e) {
    echo "Bad input: " . $e->getMessage();
} catch (Exception $e) {
    echo "Error: " . $e->getMessage();
} finally { cleanup(); }
```

Exceções Personalizadas

```
class ApiException extends RuntimeException {
    public function __construct(string $message, private int $statusCode = 500) {
        parent::__construct($message, $statusCode);
    }
}
```

Referência Rápida de PHP

Segurança Nula (PHP 8+)

```
$len = $user?->address?->zip; // nullsafe operator
$name = $input ?? "default"; // null coalescing
$data ??= []; // null coalescing assignment
```

E/S de Arquivos

Ler e Escrever Arquivos

```
$content = file_get_contents("data.txt");
file_put_contents("out.txt", $content);
$lines = file("data.txt", FILE_IGNORE_NEW_LINES);
```

Handle de Arquivo

```
$f = fopen("log.txt", "a");
fwrite($f, "entry\n");
fclose($f);
```

Funções de Arquivo

file_exists(\$path)	Verificar se arquivo existe
is_dir(\$path)	Verificar se é diretório
mkdir(\$path, 0755, true)	Criar diretório recursivamente
unlink(\$path)	Excluir um arquivo
glob('*.*txt')	Encontrar arquivos por padrão
realpath(\$path)	Resolver caminho absoluto completo

Banco de Dados

Conexão PDO

```
$pdo = new PDO(
    "mysql:host=localhost;dbname=app",
    "user", "password",
    [PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION]
);
```

Prepared Statements

```
$stmt = $pdo->prepare("SELECT * FROM users WHERE id = :id");
$stmt->execute(["id" => 42]);
$user = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
```

Inserção e Atualização

```
$stmt = $pdo->prepare("INSERT INTO users (name, email) VALUES
(?, ?)");
$stmt->execute(["Alice", "alice@example.com"]);
$id = $pdo->lastInsertId();
```

Modos de Fetch do PDO

fetch()	Buscar uma linha
fetchAll()	Buscar todas as linhas
FETCH_ASSOC	Retornar como array associativo
FETCH_OBJ	Retornar como objeto anônimo
FETCH_CLASS	Retornar como instância da classe especificada

Funções Comuns

JSON

```
$json = json_encode(["name" => "Alice", "age" => 30]);
$data = json_decode($json, true); // true = assoc array
$data = json_decode($json); // object
```

Data e Hora

```
echo date("Y-m-d H:i:s"); // 2026-03-26 12:00:00
$ts = strtotime("+1 week");
$dt = new DateTime("2026-01-01");
echo $dt->format("D, M j"); // Thu, Jan 1
```

Matemática e Aleatório

abs(\$n)	Valor absoluto
round(\$n, 2)	Arredondar para 2 casas decimais
ceil(\$n) / floor(\$n)	Arredondar para cima / para baixo
min(\$a, \$b) / max(\$a, \$b)	Mínimo / máximo
random_int(1, 100)	Inteiro aleatório criptograficamente seguro
number_format(\$n, 2)	Formatar com separador de milhares

Expressões Regulares

```
preg_match('/^[a-z]+$/i', $str, $matches);
preg_match_all('/\d+/', $str, $all);
$result = preg_replace('/\s+/', ' ', $str);
```