

Lua 快速参考

表、函数、元表、协程、模块、模式匹配

基础

Hello World

```
print("Hello, Lua!")
```

变量与赋值

```
local name = "Lua"    -- local variable
x = 10                -- global (avoid)
local a, b = 1, 2     -- multiple assignment
a, b = b, a           -- swap values
```

注释

```
-- single line comment
--[ multi-line
  comment ]]
```

运算符

+	-	*	/	%	算术运算符
//	整除 (5.3+)				
^	幂运算				
..	字符串拼接				
#	长度运算符				
==	~=	等于 / 不等于			
and	or	not	逻辑运算符		

类型

数据类型

nil	无值; 假值
boolean	true 或 false
number	双精度浮点数 (5.3+ 也支持整数)
string	不可变字节序列
table	关联数组 (唯一的复合类型)
function	一等公民的闭包
userdata	封装给 Lua 使用的 C 数据
thread	协程句柄

类型检查

```
print(type(42))    -- "number"
print(type("hi")) -- "string"
print(type(nil))  -- "nil"
print(type({}))   -- "table"
```

表 (Table)

数组风格的表

```
local fruits = {"apple", "banana", "cherry"}
print(fruits[1])    -- "apple" (1-indexed)
table.insert(fruits, "date")
table.remove(fruits, 2) -- remove "banana"
print(#fruits)      -- length
```

字典风格的表

```
local user = {name = "Alice", age = 30}
user.email = "a@b.com" -- add field
user["name"] = "Bob"   -- bracket access
user.age = nil         -- remove field
```

表函数

table.insert(t, v)	向数组末尾追加值
table.insert(t, i, v)	在位置 i 插入
table.remove(t, i)	删除位置 i 的元素
table.sort(t [,cmp])	就地排序数组
table.concat(t, sep)	将数组元素连接为字符串
table.move(t,a,b,c)	将 a..b 范围的元素移到位置 c

函数

函数定义

```
local function add(a, b)
  return a + b
end
local mul = function(a, b) return a * b end
print(add(2, 3)) -- 5
```

可变参数与多返回值

```
local function sum(...)
  local s = 0
  for _, v in ipairs {...} do s = s + v end
  return s
end
local function swap(a, b) return b, a end
local x, y = swap(1, 2)
```

闭包

```
local function counter()
  local n = 0
  return function()
    n = n + 1; return n
  end
end
local c = counter()
print(c(), c()) -- 1 2
```

控制流

条件

```
if x > 0 then
  print("positive")
elseif x == 0 then
  print("zero")
else
  print("negative")
end
```

循环

```
for i = 1, 10 do print(i) end
for i = 10, 1, -1 do print(i) end
for k, v in pairs(tbl) do print(k, v) end
for i, v in ipairs(arr) do print(i, v) end
```

While 与 Repeat

```
while x > 0 do x = x - 1 end
repeat
  x = x + 1
until x >= 10
```

字符串

字符串函数

string.len(s)	/ #s	字节长度
string.sub(s, i, j)		截取 i 到 j 的子串
string.upper(s)		转为大写
string.lower(s)		转为小写
string.rep(s, n)		重复字符串 n 次
string.reverse(s)		反转字符串
string.format(fmt, ...)		printf 风格格式化
string.find(s, pat)		查找模式, 返回索引
string.gsub(s, pat, rep)		全局替换
string.gmatch(s, pat)		遍历所有模式匹配

模式字符

.	任意字符
%a / %A	字母 / 非字母
%d / %D	数字 / 非数字
%w / %W	字母数字 / 非字母数字
%s / %S	空白 / 非空白
%p	标点符号
* + - ?	贪婪、贪婪、懒惰、可选

元表

设置元表

```
local mt = {}
mt.__add = function(a, b)
  return {val = a.val + b.val}
end
local a = setmetatable({val=1}, mt)
local b = setmetatable({val=2}, mt)
local c = a + b -- c.val == 3
```

常用元方法

__index	查找缺失键 (表或函数)
__newindex	拦截新键赋值
__add / __sub / __mul	算术运算符
__eq / __lt / __le	比较运算符
__tostring	自定义字符串表示
__len	自定义 # 运算符
__call	将表作为函数调用
__concat	自定义 .. 运算符

用元表实现 OOP

```
local Dog = {}; Dog.__index = Dog
function Dog.new(name)
  return setmetatable({name=name}, Dog)
end
function Dog.bark() print(self.name.." says Woof") end
local d = Dog.new("Rex"); d.bark()
```

协程

协程生命周期

coroutine.create(f)	从函数创建协程
coroutine.resume(co, ...)	启动或继续协程
coroutine.yield(...)	挂起执行, 返回值
coroutine.status(co)	"running"、"suspended"、"dead"
coroutine.wrap(f)	创建可调用的协程包装器

协程示例

```
local function gen(max)
  for i = 1, max do coroutine.yield(i) end
end
local co = coroutine.wrap(gen)
print(co(5)) -- 1
print(co()) -- 2
```

模块

创建模块

```
-- mylib.lua
local M = {}
function M.greet(name)
  return "Hello, " .. name
end
return M
```

使用模块

```
local mylib = require("mylib")
print(mylib.greet("World"))
```

标准库

math 数学函数 (sin、random、huge 等)
string 字符串操作与模式匹配
table 表操作 (insert、sort 等)
io 文件 I/O 操作
os 操作系统接口 (时间、时钟、执行)
debug 调试接口 (慎用)

常见模式

三元运算习惯用法

```
-- Lua has no ternary; use and/or idiom
local val = condition and "yes" or "no"
-- Caution: fails if "yes" is false/nil
```

安全的表访问

```
local function get(t, ...)
  for _, k in ipairs({...}) do
    if type(t) ~= "table" then return nil end
    t = t[k]
  end
  return t
end
get(config, "db", "host") -- safe nested access
```

ipairs 与 pairs 的区别

```
-- ipairs: array part, stops at first nil
for i, v in ipairs(arr) do print(i, v) end
-- pairs: all keys (unordered)
for k, v in pairs(tbl) do print(k, v) end
```